

黑色PVC木塑板耐腐蚀耐酸碱

产品名称	黑色PVC木塑板耐腐蚀耐酸碱
公司名称	济南亚旭塑料有限公司
价格	5.60/千克
规格参数	品牌:亚旭 型号:13210719070 产地:山东
公司地址	山东省济南市章丘区管庄街道官庄村东
联系电话	13210719070

产品详情

黑色PVC木塑板耐腐蚀耐酸碱

132

1071

9070

规厚度：2—30mm 灰色、白色、色、透明色 厚度颜色可根据客户要求定做

宽：10mm—2.4m，长度任意。

规格：厚(2~20mm) × 宽(1000~1500mm) × 长(1500mm任意尺寸)

厚(20~40mm) × 宽(1000~1300mm) × 长(1500mm任意尺寸)

密度(比重)：1.58~1.75g/m

特点：耐腐蚀使用寿命长

主要加工工序

塑料板切割：塑料板切割工艺比较简单，操作也方便。主要是针对塑料板材分切要求精度不高的加工业务，效率高，但相对CNC雕刻而言，精度就不是那么高，一个是人工控制，一个是数控编程完成。塑料板切割精度一般控制在0.5mm左右，CNC雕刻精度控制在0.15mm以内。塑料板雕刻、钻孔、铣槽：塑料板雕刻主要是针对塑料板加工精度高的业务。目前我司雕刻机械分两种。一种是带钻头的CNC雕刻机械，另一种是激光雕刻机。钻头雕刻机械主要是雕刻PC板，PET板，PETG板，PS板，PE板，PVC板材

等塑料板材，激光雕刻机械主要是雕刻亚克力有机玻璃，雕刻效果比较亮。激光雕刻机械如果雕刻其它塑料板材，例如PC材料的，其截面会发黑。雕刻机械雕刻的范围包括：定位打孔、精度切割、代替铣床铣槽加工等。塑料板折弯、热弯：我司主要接受包料或来料加工业务。折弯、热弯业务可以按照客户的图纸或实物，特定的角度和形状，精度高，效果好。塑料板热成型、热压定型：加工范围包括一般塑料板材（PC,PET,PETG,PS,亚克力，PP,PVC,PE等）。可以按照客户要求开模订做加工，精度。塑料板冲压：冲压对板材厚度的要求：塑料板粘接：我司引用PC、亚克力等胶水对塑料板材进行粘接加工，粘接强度，粘接部位不变形，不异位，不开裂，精度高，外观效果好。塑料板抛光：塑料板抛光主要是针对切割或雕刻过的塑料板的截面进行的后序加工。抛光的种类主要有：一般的羊毛垫抛光、抛光刀或美工刀的抛光、激光火焰抛光等等，抛光工艺各有各的优点，可以根据需求选择不同的抛光工艺。

塑料板印刷：平面塑料板都可以印刷。可以按照需要进行加工。不过一般的塑料板印刷建议在无尘车间里进行，印刷效果会更好。