

中置式橡胶止水带规格尺寸表

产品名称	中置式橡胶止水带规格尺寸表
公司名称	景县百泽工程橡塑有限公司销售部
价格	26.00/米
规格参数	类型:止水橡胶带 硬度:60邵尔 标准:国标
公司地址	河北省衡水市景县龙华工业园区
联系电话	18703187870

产品详情

中置式橡胶止水带规格尺寸表：

中置式橡胶止水带的型号是多种多样,以上几种是常用的型号,一般的止水带宽度范围为200mm-1200mm,厚度范围为:5mm-20mm。我公司可以按图加工订做各种中置式橡胶止水带,同时还承接用户来样来图设计制造。品种全、质量优、价格低、服务好的经营模式,势必能满足客户的多方需求。

中置式橡胶止水带常用型号详细介绍

我公司从事中置式橡胶止水带生产十余年,根据多年的生产经验,对中置式橡胶止水带产品的主要型号进行了总结,主要有以下几种:

1.中置式橡胶止水带,主要包括:

651型、652型、653型、654型、655型、656型、657型、658型、659型等多种型号,其中651型、652型、654型是中置式橡胶止水带常用的型号。常用尺寸为300*6、300*8、350*8、350*10、400*10、500*10(单位:mm)等。

2.遇水膨胀型橡胶止水带,常用尺寸为:252*6、352*6、352*8、452*8、452*10(单位:mm)等。

3.可卸式橡胶止水带,常用尺寸为:300*6、300*8、350*8、350*10(单位:mm)等

4.钢边式橡胶止水带,常用尺寸为:300*8、350*8、350*10、400*10(单位:mm)等

5.背贴式橡胶止水带,常用尺寸为:300*6、300*8、300*10、320*6、320*8、400*10、500*10(单位:mm)等

6.钢制闸门橡胶止水带:P60、P50、P45、P40、P35等和各种内外拐角、平板、桥梁支座等钢制闸门橡胶止水带、工程用橡胶制品。

