

# 中国卫生应急服装 标准配置

产品名称	中国卫生应急服装 标准配置
公司名称	上海辉硕医疗科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:辉硕 型号:HSD001 产地:上海
公司地址	上海市金山区山阳镇浦卫公路16387号4幢三楼302室
联系电话	暂无

## 产品详情

### 中国卫生应急服装

中国卫生应急服装是由应急冬装/春秋装、应急夏装、应急马甲、应急圆领衫、应急户外帽、应急户外靴、应急臂章、应急皮带等八部分组成。

#### 1、冬装/春秋装（冲锋上衣+冲锋裤+抓绒内胆）

春秋装--上衣采用冲锋夹克，颜色为“红色（哈佛红）”和“深藏蓝（藏青色）”两种颜色组合式设计，体现了应急救援工作者的严谨、沉稳以及给人足够的安全感。

冬装--在春秋装的基础上加配可拆卸的抓绒保暖内胆；

冬裤--采用深藏蓝，裤口采用魔术贴紧缩式设计。

上衣主要面料采用防水、透气的贴胶尼龙牛津纺布料，以充分保证野外工作基本的防雨、防风、防雪要求。上衣使用3M视觉丽银灰色荧光条进行横向分割，上衣口袋采用防水压胶拉链设计，增加野外防护性能。左侧上臂处设计有可拆式“臂章”。背部标识为3M视觉丽银色反光字（中国卫生 CHINAHEALTH），以突出现场卫生应急救援的视觉效果，背部标识可以隐藏。这种分拆式和可隐藏式设计相结合，以便区分日常和应急工作的识别特点。

内胆主要采用黑色抓绒面料，克重 360g/m<sup>2</sup>，可以抵御-10 度以上的严寒，拆卸后可单独穿着使用。冬裤膝盖处采用横向分割，口袋采用外突出立体设计，增加野外工作使用的舒适度。

## 2、夏装（长袖衬衫+夏裤）

采用白色衬衫和专用蓝色的裤子搭配设计，衬衫袖子内部均设有宝剑袂，可挽起作为短袖使用。

夏装上衣面料采用07 陆夏常服材质。面料采用精梳涤棉混纺平纹布，颜色米白色，成分为 60%棉、40%涤。所有缝线处加入衬条，有效避免衬衣变形。成衣进行免烫工艺处理，有效防止衬衣起皱。

夏装裤子采用涤棉斜纹布，透气性能良好，易干。面料采用精梳棉与锦纶混纺，颜色藏青色；成分为 65%聚酯纤维、35%棉。断裂强力大于 500N。采用横向分割，口袋采用外突出立体设计，增加野外工作使用的舒适度。

## 3、圆领衫/T 恤衫（可根据需求定制）

圆领衫采用纯棉面料，全棉 1/2 拉架针织布，颜色白色，克重 160 ~ 170g/m<sup>2</sup>，圆领结构，背部上方标识为红色字体（中国卫生 CHINA HEALTH）。

POLO 衫采用速干面料，翻领结构，左胸上部标识为“卫生系统统一形象标识（竖向标准组合）”图案。为方便日常工作使用，后背可不印刷标识。

## 4、多功能马甲

马甲面料采用防水、透气的涤纶短纤维塔丝龙牛津纺布料，颜色为哈佛红/藏青色，表面防水处理，背面复合乳白色防水透湿 TPU 膜，耐静水压 50kPa/min，透湿量 7000g/(m<sup>2</sup>d)，表面抗湿性

4 级。使用 3M 视觉丽反光条进行横向分割，充分保证野外工作的要求。里料采用 210T 单面涂覆涤丝绸；涤纶长丝绸；背单面喷涂聚甲基丙烯酸酯，克重 65gm/m<sup>2</sup>。

左胸上部位置标识为“卫生系统统一形象标识（竖向标准组合）”图案，背部标识为 3M 视觉丽热转移反光膜制成的银色反光字（中国卫生 CHINA HEALTH）。

## 5、户外帽

户外帽--设计符合《卫生应急队伍标识（试行）》要求。仿毛面料，深藏蓝色，直立，侧面设有小袂，便于携挂话筒等设备。正面中央位置标识为“卫生系统统一形象标识（竖向标准组合）”图案。

## 6、户外靴（全皮面/皮面+阻燃布）

户外靴--设计符合《卫生应急队伍标识（试行）》要求。采用头层牛皮材料做靴面、阻燃帆布做靴帮，皮面加布面的设计透气舒适，适合四季穿。亮黑金属色，配备缓冲鞋垫防菌抗臭鞋垫，具备户外防寒保暖功能。鞋底为凯夫拉双密度橡胶大底，有效防止鞋底刺穿；加入防滑深纹设计，耐用防滑，靴头采用高科技强化设计，充分保证足部安全。

## 7、臂章

臂章正面中间位置印有“红花白十字”图案；

图案上面印有两行文字，首行是“中国卫生”，第二行是承建单位或者队伍所在省份名称；

图案下面一行印有文字说明队伍处置类别（如传染病控制、中毒处置、医学救援等）；两侧设计有环绕的麦穗图案。

多彩立体电脑绣花工艺，臂章加入弧度定型设计，提高臂章与服装的贴合度；改进臂章内衬板材料，提高臂章的保型性。

尺寸：80mm\*100mm 颜色规范： C:0 M:100 Y:100 K:0 C:8 M:32 Y:89 K:0

## 8、皮带

皮带主体材质为双面头层牛皮，硬度偏软，手感穿戴舒适。

扣头为合金材质针式扣头。

颜色：黑色，皮带尾部压印“卫生系统统一形象标识（横向标准组合）”。

皮带宽度不小于3.5CM，长度不小于100CM。