抗电强度试验装置

产品名称	抗电强度试验装置
公司名称	深圳市创鑫仪器有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	广东省深圳市宝安区西乡大道共乐丰和园
联系电话	0755-23702756 13691663359

产品详情

抗电强度试验装置

抗电强度试验装置是根据IEC60065，GB8898和UL1310标准要求设计制造，主要用于薄层绝缘材料进行抗电强度试验。

抗电强度试验装置支架部分参照图6设计，采用整体式结构，使用304厚板材料加工而成。为提高绝缘板抗电与爬电性能，表面进行磨沙抛光处理，底板边缘部分离支架最小距离>35mm,本设计可以满足海拔2000米以下12 KV强度的试验要求。

装置原理：开始时在测试材料上施加的起始电压U。不大于规定电压值Ut的一半，然后迅速将试验电压升高到全值并在该电压值上保持1min。如果在1min后测得的绝缘电阻不小于规定值，而且在抗电强度试验期间，没有出现飞弧或击穿，则认为该材料符合要求。

主要参数	技术指标
金属杆直径	5±0.1mm
金属棒重量	100±2g
最大量程	20mm
最大耐压	<12KV（海拔2000以下）
爬电距离	>35mm
符合标准	IEC60065、GB8898、UL1310