

专业定做温度类高低温试验箱，高低温冲击箱，高低温试验室

产品名称	专业定做温度类高低温试验箱，高低温冲击箱，高低温试验室
公司名称	上海广品仪器设备有限公司
价格	20000.00/台
规格参数	品牌:广品科技 型号:GP/GDW100 内箱材质:1.2mm304sus
公司地址	中国 上海市青浦区 青浦工业园区青安路958
联系电话	86 021 59788652 13761014980

产品详情

品牌	广品科技	型号	GP/GDW100
内箱材质	1.2mm 304sus	外箱材质	1.5mm 冷轧钢板
温度范围	-20 ~ + 150	工作室尺寸	500 × 400 × 500 (mm)
外形尺寸	970 × 850 × 1320 (mm)		

高低温试验箱gp/gdw系列

本产品可模拟高温 低温 低温 高温等不同环境的测试条件 提供最佳测试性能条件 广泛适用于电工 电子 仪器仪表及其它产品零部件在高温低温环境下贮存 运输 使用时的适应性试验

确定上述产品对高低温及湿热环境的耐温耐湿适应性 特别是产品电气性能和机械性能的变化情况 也可用于检查试样耐受某些腐蚀的能力

结构特点

∅箱内风道采用双循环系统，由两只长轴轴流风机，两只不锈钢多翼式离心风轮及循环风道组成，上出风、下进风箱内温度均匀，提高了空气流量，加热和冷却的能力，大幅改善了试验箱的温度均匀性 ∅ 机器底部采用高品质可固定式pu活动轮。设有防凝露带导电膜的中空玻璃视窗及耐高、低温的照明装置，能清晰观察到内部试验样，空气介质加热器，升温快，寿命长。 ∅ 采用百年“泰康”全封闭制冷压缩机组，每台机组均经过欧洲“泰康”电脑联网逐项监测并有防伪编码，可通过电脑上网查寻。为保证试验箱对降温速率和可达最低温度的要求，该试验箱采用双级复叠式制冷系统，复叠式系统包含一个高压制冷循环和一个低压制冷循环，其连接容器为蒸发冷凝器，蒸发冷凝器的功能为将低压循环的蒸发器作为高压循环的冷凝器之用。制冷系统的设计应有能量调节技术，一种行之有效的处理方式是，既能保证在

制冷机组正常运行的情况下又能对制冷系统的能耗及制冷量进行有效的调节，使制冷系统的运行费用和故障率下降到较为经济的状态。∅风冷式盘管冷凝器、鳍片式多段式蒸发器，主要制冷配件及控制器件均采用进口原件，如：丹麦“丹佛斯”热力膨胀阀、美国“艾高”干燥过滤器；意大利“卡斯妥”电磁阀；∅测控系统∅∅具有pid自整定功能、模糊控制功能、多点报警功能、参数屏蔽功能、用户调整功能、斜坡/保温功能∅传感器为a级pt100铂电阻传感器，精度高，准确

型号		工作室尺寸
gp/gdw50		320 × 350 × 450
gp/gdw100		500 × 400 × 500
gp/gdw150		500 × 500 × 600
gp/gdw225		500 × 600 × 750
技术参 数	温度范围	
	温度波动度	
	升温速率	2-3
	功率-40 时	
	噪音	6
控制系 统	控制仪表	交流接触器
	精度范围	
	传感器 循环系统	
制冷	制冷方式	
	冷却方式	
标准配置		
安全保护		超温报警 漏 压缩机过热
本设备满足		gb2423.2—
提供产品合格证		
免费运输		