热老化试验箱

产品名称	热老化试验箱
公司名称	深圳市创鑫仪器有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	广东省深圳市宝安区西乡大道共乐丰和园
联系电话	0755-23702756 13691663359

产品详情

热老化试验箱

产品说明：

用于电线、电缆、橡胶、塑料行业作自然通风热老化试验之用。适用标准：JB/T7444.IEC540

该产品由专用电动鼓风机，促使室内热空气机械强制对流循环，使温度均匀。温度控制采用数显式温控仪。具有升温迅速，操作简便，控温灵敏等特点。

主要技术参数：

最高工作温度：300℃

温度波动度：≤1℃

温度均匀性：≤±2℃

换气量：8-20times/h

功率：2KW

工作室尺寸：450*550*550mm

外形尺寸：850*630*930mm

深圳市创鑫仪器有限公司是一家专业从事于检测试验设备的高科技生产企业。公司主要生产、设计和销售电子电器产品性能测试设备！

1、材料燃烧试验设备：灼热丝试验仪,漏电起痕试验仪,针焰试验仪,水平垂直燃烧试验仪等；

2、IP防水试验设备

IPX1-IPX2垂直滴水试验设备

IPX3-IPX4摆管淋雨试验设备

IPX5-IPX6喷水试验设备

IPX7-IPX9浸水试验设备

2、电器附件性能及其可靠性试验产品：外壳IP防护等级试具，弹簧冲击锤，，球压试验仪、温升测试角，防风罩等；

3、灯头灯座量规：

E系列：E5、E10、E11、E12、E14、E17、E26、E27、E39、E40灯头灯座量规

B系列：B15，B22，BA9等灯头灯座量规

G系列：GU4、G5、GU5.3、GU10、G13等灯头灯座量规

4、各国标准插头插座类量规：

国标GB1002、GB1003、GB17465插头插座量规

英标BS1363插头插座量规

德标DIN-VDE0620-1插头插座量规

美标UL498插头插座量规

澳标AS/NZS3112插头插座量规

欧标EN50075等标准插头插座量规。

公司倡导“ 规范、专业、优质、高速 ”的企业文化，时时牢记客户服务满意度是我们追求的核心目标。我们精心制作每一件产品，使之成为精品；认真对待每一个订单，确保快速交货；勇于面对每一项要求，满足特种需要；忠诚对待每一位顾客，提供满意服务。以诚信为基石，以品质为保障，以技术为先导，笑迎八方来客，诚交天下朋友。与客户互惠互利、共同发展是我们不变的经营宗旨

公司以“ 质量至上，客户为先“ 作为企业精神勉励全体员工团结奋斗，精益求精。秉持和谐一贯的专业精神和品质，恪守以质量为本，以服务为营之理念，一如既往地为新老客户，提供专业的产品与服务。

我们的使命：

提供超出客户期望的技术，产品和服务。