

双钢边止水橡胶带价格

产品名称	双钢边止水橡胶带价格
公司名称	景县百泽工程橡塑有限公司销售部
价格	42.00/米
规格参数	类型:钢边止水带 规格:350X8 标准:国标
公司地址	河北省衡水市景县龙华工业园区
联系电话	18703187870

产品详情

双钢边止水橡胶带用途：

双钢边止水橡胶带主要用于混凝土现浇时设在施工缝及变形缝内与混凝土结构成为一体的根底工程，如地下设备、地道涵洞、输水渡槽、拦塘坝、贮液构筑物等。双钢边止水橡胶带就是是橡胶止水带断面选用非等厚结构，分强力区和防水区，使各部分受力均匀，合理。双钢边止水橡胶带现在建筑工程中的运用不断增加，格外是在与广大施工人员有关的施工上，人们用的地铁隧道，城市综合管廊项目,地下停车场都是至关重要的一环。很多人所知道的是，传统的密封材料并没有格外的考究，只是简单的密封条，但是随着社会经济的日益开展。大家的需要不断提高，这种传统的规划形式是必定要淘汰的。

双钢边止水橡胶带的参数说明

【产品名称】双钢边止水橡胶带、钢边止水带、钢边橡胶复合止水带

【产品规格】（宽度*厚度）300*8、350*8、350*10、400*10（单位：mm）

【产品分类】带孔型和不带孔型（如图）

【执行标准】GB18173.2-2014《高分子防水材料止水带》

【包装】20米/条长度可任意定制

公司有多套双钢边止水橡胶带的模具，不同规格、不同尺寸，可生产加工各种型号的双钢边止水橡胶带。

双钢边止水橡胶带生产厂家：

我们公司有的生产团队和销售团队，我们会全身心的为客户解决后顾之忧，达到客户的满意程度，而且我们还有客服24小时在线为您解答答疑，保障随时咨询，随时回复，是双钢边止水橡胶带生产厂家，我们的生产车间有8条大型的生产线，常规的型号都是有现货供应的，发货速度非常的快，，不会拖延工程的工期，欢迎咨询。

双钢边止水橡胶带安装位置：

双钢边止水橡胶带埋设位置应准确，其中间空心圆环应与变形缝的中心线重合；中埋式双钢边止水橡胶带先施工一侧混凝土时，其端模应支撑牢固，严防漏浆；双钢边止水橡胶带的接缝处应设在边墙较高位置上，不得设在结构转角处，接头宜采用热压焊；中埋式双钢边止水橡胶带在转弯处宜采用直角配件，应做成圆弧形，转角半径应不小于300mm，且转角半径应随双钢边止水橡胶带的宽度增大而相应加大。