

# 镀锌层锤击试验装置

产品名称	镀锌层锤击试验装置
公司名称	深圳市创鑫仪器有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	广东省深圳市宝安区西乡大道共乐丰和园
联系电话	0755-23702756 13691663359

## 产品详情

### 镀锌层锤击试验装置

#### 一、产品概述

本试验装置符合GB/T2694-2010、YDT757等标准的落锤试验方法，适用于热浸镀锌层附着力试验，是利用锤头自由跌落击打试样来测试镀锌层是否符合标准。本产品适用于铁塔类似生产厂家和质检部门进行产品质量检测和控制。

#### 二、技术参数

- 1、锤头质量：210g ± 1g
- 2、锤头中心线至底座面垂直高度：300mm ± 1mm
- 3、锤柄材料：橡木

#### 三、使用方法：

根据台面水平仪调整装置使其处于水平，调整试样，使打击点距试样边、角、端部不小于10mm，锤头面向台架中心，锤柄与底座平面垂直后自由落下，以4mm的间隔平行打击5点。检查镀锌层表面状态是否符合标准要求，打击处不得重复打击。

深圳市创鑫仪器有限公司是一家专业从事于检测试验设备的高科技生产企业。公司主要生产、设计和销售电子电器产品性能测试设备！

- 1、材料燃烧试验设备：灼热丝试验仪,漏电起痕试验仪,针焰试验仪,水平垂直燃烧试验仪等；

## 2、IP防水试验设备

IPX1-IPX2垂直滴水试验设备

IPX3-IPX4摆管淋雨试验设备

IPX5-IPX6喷水试验设备

IPX7-IPX9浸水试验设备

2、电器附件性能及其可靠性试验产品：外壳IP防护等级试具，弹簧冲击锤，球压试验仪、温升测试角，防风罩等；

## 3、灯头灯座量规：

E系列：E5、E10、E11、E12、E14、E17、E26、E27、E39、E40灯头灯座量规

B系列：B15，B22，BA9等灯头灯座量规

G系列：GU4、G5、GU5.3、GU10、G13等灯头灯座量规

## 4、各国标准插头插座类量规：

国标GB1002、GB1003、GB17465插头插座量规

英标BS1363插头插座量规

德标DIN-VDE0620-1插头插座量规

美标UL498插头插座量规

澳标AS/NZS3112插头插座量规

欧标EN50075等标准插头插座量规。

公司倡导“规范、专业、优质、高速”的企业文化，时时牢记客户服务满意度是我们追求的核心目标。我们精心制作每一件产品，使之成为精品；认真对待每一个订单，确保快速交货；勇于面对每一项要求，满足特种需要；忠诚对待每一位顾客，提供满意服务。以诚信为基石，以品质为保障，以技术为先导，笑迎八方来客，诚交天下朋友。与客户互惠互利、共同发展是我们不变的经营宗旨

公司以“质量至上，客户为先”作为企业精神勉励全体员工团结奋斗，精益求精。秉持和谐一贯的专业精神和品质，恪守以质量为本，以服务为营之理念，一如既往地新老客户，提供专业的产品与服务。

## 我们的使命：

提供超出客户期望的技术，产品和服务。