

PARKER派克软管

产品名称	PARKER派克软管
公司名称	无锡派戈机械有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	无锡市新吴区旺庄路168-1311
联系电话	13656189167

产品详情

供应PARKER软管,PARKER胶管,PARKER油管,PARKER水管,PARKER橡胶管,PARKER树脂软管,型号为801-X, 381-X, 731-X, 301-X,381-X,481-X,421-X,436-X,801-X、 831-X、 837BM-X等,大量现货,欢迎选购!
沈孝杰13656189167

PARKER软管,PARKER胶管,PARKER油管,PARKER水管,PARKER橡胶管,PARKER树脂软管,型号为801-X, 381-X, 731-X, 301-X,381-X,481-X,421-X,436-X,801-X、 831-X、 837BM-X等,大量现货,欢迎选购! PARKER软管,PARKER胶管,PARKER油管,PARKER水管,PARKER橡胶管,PARKER树脂软管具有防腐、耐高温、抗拉强度高,柔韧性好等诸多性能,而被广泛采用在各行业的液压工程中,PARKER软管有一层至多层钢丝编织增强层(6层以上),PARKER软管有低、中、高、超高三种压力等级
PARKER软管有轻、重两系列,公称通径在3—32mm
。PARKER软管有普通型和特殊型两种...沈孝杰13656189167

PARKER软管,PARKER胶管,PARKER油管,PARKER水管,PARKER橡胶管,PARKER树脂软管,型号为801-X, 381-X, 731-X, 301-X,381-X,481-X,421-X,436-X,801-X、 831-X、 837BM-X等,大量现货,欢迎选购! PARKER软管,PARKER胶管,PARKER油管,PARKER水管,PARKER橡胶管,PARKER树脂软管具有防腐、耐高温、抗拉强度高,柔韧性好等诸多性能,而被广泛采用在各行业的液压工程中,PARKER软管有一层至多层钢丝编织增强层(6层以上),PARKER软管有低、中、高、超高三种压力等级
PARKER软管有轻、重两系列,公称通径在3—32mm。PARKER软管有普通型和特殊型两种软管以满足在普通环境及特殊环境下使用,先进的不剥胶软管极大减轻装配劳动强度,广泛应用在各行业液压系统管路中。

PARKER软管,PARKER胶管,PARKER油管,PARKER水管,PARKER橡胶管,PARKER树脂软管低压系列:
1合成橡胶内胶层,一层钢丝编织,黑、绿、蓝、红合成橡胶外胶层。2温度:-40 °C—100 °C
3公称通径:4—16mm 最大工作压力:24 bar

PARKER软管,PARKER胶管,PARKER油管,PARKER水管,PARKER橡胶管,PARKER树脂软管中压系列:
1合成纤维内胶层,二层钢丝编织层黑、绿、蓝、红合成橡胶外胶层。2温度:-40 °C—125 °C
3公称通径3—32mm 最大工作压力:207 bar

PARKER软管,PARKER胶管,PARKER油管,PARKER水管,PARKER橡胶管,PARKER树脂软管高压、超高压

：1合成橡胶内胶层二层高强钢丝编织，MSHA 认可

橡胶外层，超高压三层以上钢丝编织增强层。黑、绿、蓝、红合成橡胶外胶层。(2)温度：-40 °C—125 °C (3)公称通径：3—32mm (4)最大工作压力：425 bar 超高压：425 bar 以上

应用介质：矿物油、水、乳化液、空气、油脂、燃油、水乙二醇。AEROQUIP软管，

AEROQUIP四层钢丝编织软管高压、超高压：(1)合成橡胶内胶层二层高强钢丝编织，MSHA 认可橡胶外层，超高压三层以上钢丝编织增强层。黑、绿、蓝、红合成橡胶外胶层。(2)温度：-40 °C—+125 °C (3)公称通径：3—32mm (4)最大工作压力：425 bar 超高压：425 bar 以上 应用介质：矿物油、水、乳化液、空气、油脂、燃油、水乙二醇。最低价供PARKER输水软管,PARKER液压软管,PARKER不导电软管...大量现货，欢迎选购！PARKER输水软管,PARKER液压软管,PARKER不导电软管，PARKER液压软管具有防腐、耐高温、抗拉强度高

，柔韧性好等诸多性能，而被广泛采用在各行业的液压工程中，软管有一层至多层纤维编织增强层（6层以上），有低、中、高、超高三种压力等级，有轻、重两系列，公称通径在3—32mm。有普通型和特殊型两种软管以满足在普通环境及特殊环境下使用，先进的不剥胶软管极大减轻装配劳动强度，广泛应用在各行业液压系统管路中。

PARKER输水软管,PARKER液压软管,PARKER不导电软管，PARKER液压软管低压系列：

(1)合成橡胶内胶层，一层钢丝编织，黑、绿、蓝、红合成橡胶外胶层。(2)温度：-40 °C—+100 °C

(3)公称通径：4—16mm 最大工作压力：24 bar

PARKER输水软管,PARKER液压软管,PARKER不导电软管，PARKER液压软管中压系列：

(1)合成纤维内胶层，二层钢丝编织层黑、绿、蓝、红合成橡胶外胶层。(2)温度：-40 °C—+125 °C

(3)公称通径3—32mm 最大工作压力：207 bar

PARKER输水软管,PARKER液压软管,PARKER不导电软管，PARKER液压软管高压、超高压：

(1)合成橡胶内胶层二层高强钢丝编织，MSHA 认可

橡胶外层，超高压三层以上钢丝编织增强层。黑、绿、蓝、红合成橡胶外胶层。(2)温度：-40 °C—

+125 °C (3)公称通径：3—32mm (4)最大工作压力：425 bar 超高压：425 bar 以上

应用介质：矿物油、水、乳化液、空气、油脂、燃油、水乙二醇。