

食品有限公司污水处理设备生产厂家

产品名称	食品有限公司污水处理设备生产厂家
公司名称	潍坊方佳环保科技有限公司
价格	3500.00/个
规格参数	乐斌:13406621754 定制:13406621754 山东潍坊:13406621754
公司地址	临朐县安家河工业园
联系电话	13406621754

产品详情

食品厂污水处理设备

产品特点

- 1、二级生物接触氧化处理工艺均采用推流式生物接触氧化，其处理效果优于完全混合式或二级串联完全混合式生物接触氧化池。并比活性污泥池体积小，对水质的适应性强，耐冲击负荷性能好，出水水质稳定，不会产生污泥膨胀。池中采用新型弹性立体填料，比表面积大，微生物易挂膜，脱膜，在同样有机物负荷条件下，对有机物去除率高，能提高空气中的氧在水中溶解度。
- 2、生化池采用生物接触氧化法，其填料的体积负荷比较低，微生物处于自身氧化阶断，产泥量少，仅需三个月（90天）以上排一次泥（用粪车抽吸或脱水成泥饼外运）。
- 3、整个设备处理系统配有全自动电气控制系统和设备故障报警系统，运行安全可靠，平时一般不需要专人管理，只需适时地对设备进行维护和保养。淀池固液分离，从净化后的污水中除去。

一、食品厂污水中主要污染物有:

- (1)漂浮在废水中固体物质，如菜叶、果皮、碎肉、禽羽等
- (2)悬浮在废水中的物质有油脂、蛋白质、淀粉、胶体物质等
- (3)溶解在废水中的酸、碱、盐、糖类等

(4)原料夹带的泥砂及其他有机物等

(5)致病菌毒等

二、食品厂污水处理使用方法

- 1、能够处理生活系统综合性废水及其相类似的有机污水；
- 2、采用玻璃钢、碳钢防腐、不锈钢结构，具有耐腐蚀、抗老化等优良特性，使用寿命长达50年以上；
- 3、全套装置施工简单、操作容易，所有机械设备均为自动化控制，全部装置可设置于地表以下。

三、潜污推进器操作维护规程

操作规程

- 1、操作人员应熟悉飞力搅拌器的构造及工作原理。
- 2、确保电机电源线连接正确，供给电压正常。
- 3、开动前应检查值班记录、现场控制柜的指示开关。
- 4、拨“手动”档位，逆时针转动“分闸”按钮后按下“合闸”按钮为开，顺时针转动“分闸”按钮为关，操作中观察指示灯的显示；拨“自动”档位，由中控室控制开停。
- 5、启动前检查叶片高点与液位是否保持正常的距离（不应小于800mm）。
- 6、严禁频繁启动搅拌器，干运行时间不许超过30秒。
- 7、故障报警时，操作人员应立即切断电源并向有关人员反映情况。
- 8、在任何检修、保养工作开始之前应切断主开关电源，还应确保别人无法启动。