光纤机柜型号尺寸

产品名称	光纤机柜型号尺寸
公司名称	宁波品悦通信设备有限公司
价格	1.00/台
规格参数	品牌:品悦 材质:冷轧板,不锈钢 产地:吉林
公司地址	浙江省宁波市慈溪市龙山镇大海路150号
联系电话	0574-63618503 15336620995

产品详情

光纤机柜型号尺寸------随着"互联网+"的推进,互联网与实体的逐渐融合,并利用互联网精神来颠覆和重构整个商业价值链,互联网与得业的关系已经上升国策,互联网光纤机柜为将迎来大爆发。"互联网"是互联网对传统得业的倒逼,随着用户永远在线,万物皆可互联的移动互联的到来,传统通信产品光纤机柜要做的就是比对抢先一步拥抱"互联网"这是转型的开始,在适应新形势的规则下,光纤机柜进面形成小区自身发展的持续动力,而不是:新瓶装旧酒"。传统小区站在了风口,只有顺势而为,光纤机柜拥抱"互联网",才能舞在风口,飞得更高。

光纤机柜用于光纤通信系统中局端主干光缆的成端和分配,可方便地实现光纤线路的连接、分配和调度。随着网络集成程度越来越高,出现了集ODF、DDF、电源分配单元于一体的光数混合配线架,适用于光纤到小区、光纤到大楼、远端模块局及无线基站的中小型配线系统。该设备配置灵活、安装使用简单、容易维护、便于管理、是光纤通信光缆网络终端,或中继点实现排纤、跳纤光缆熔接及接入必不可少的设备。

光纤配线柜、光纤配线架、ODF光纤配线柜、ODF光纤配线架、光纤机柜、ODF光纤机柜、ODF机柜、

型号:144芯、288芯、432芯、576芯、720芯

材质:冷轧板、不锈钢

规格:2600*840*400、2600*840*300、2200*800*400、2200*600*300、2000*800*400、2000*600*300

使用区:移动联通铁通电信FTTH FTTB FTTX FTTP

宁波品悦通信设备有限公司为电信、移动、联通、铁通、广电供应配套产品,

光纤配线架//ODF光纤配线架//ODF配线机柜//ODF机柜//ODF配线柜//ODF光纤配线柜//ODF配线架//19 英寸光纤配线架//ODF光纤配线柜(Optical Distribution frame)专为光纤通信机房设计的光纤配线设备,

具有光缆固定和保护功能光缆终接功能、调线功能,是信息机房中不可或缺的部分ODF光纤配线架(Optical Distribution frame)ODF光纤配线架|ODF光纤配线柜(ODF配线柜容量:【(144芯、288芯、576芯、648芯、720芯)根据客户不同需求,可提供符合客户要求的芯数容量】人民共和国通信行业标准光纤配线架YD/T 778-2006《ODF光纤配线架》Q/CT 2354-2011《电信光总配线架技术要求》感谢您关注我们的产品,若您希望获得进一步的了解864芯ODF光纤配线架价格、864芯ODF光纤配线架规格型号等更多信息,欢迎您随时联络我们,诚邀为您提供满意的服务,

ODF配线架

ODF(Optical Distribution Frame)光纤配线架是专为光纤通信机房设计的光纤配线设备,具有光缆固定和保护功能光缆终接功能、调线功能。

产生背景

过去光通信建设中使用的光缆通常为几芯至几十芯,光纤配线架的容量一般都在100芯以下,这些光纤配线架越来越表现出尾纤存储容量较小、调配连接操作不便、功能较少、结构简单等缺点。现在光通信已经在长途干线和本地网中继传输中得到广泛应用,光纤化也已成为接入网的发展方向。各地在新的光纤网建设中,都尽量选用大芯数光缆,这样就对光纤配线架的容量、功能和结构等提出了更高的要求。

主要功能

ODF可以对光缆纤芯和尾纤起到保护功能。

光纤配线架

既可单独装配成光纤配线架,也可与数字配线单元、音频配线单元同装在一个机柜/架内。构成综合配线架。该设备配置灵活、安装使用简单、容易维护、便于管理、是光纤通信光缆网络终端,或中继点实现排纤、跳纤光缆熔接及接入必不可少的设备。

应用领域

综合布线系统中,配线架适用于设备间的水平布线或设备端接,以及集中点的互配端接。 坚固及易于安装的设计,减少安装与操作费用,较大的正面标识空间方便端口识别,便于管理,符合19"机架安装标准

它是光传输系统中一个重要的配套设备,主要用于光缆终端的光纤熔接、光连接器安装、光路的调接、

多余尾纤的存储及光缆的保护等,它对于光纤通信网络安全运行和灵活使用有着重要的作用。

基本类型

光纤配线架根据结构的不同可分为壁挂式和机架式。壁挂式光纤配线架可直接固定于墙体上,一般为箱体结构,适用于光缆条数和光纤芯数都较小的场所。机架式光纤配线架可直接安装在标准机柜中,适用于较大规模的光纤网络。

机架式配线架又分为两种,一种是固定配置的配线架,光纤耦合器被直接固定在机箱上;另一种采用模块化设计,用户可根据光缆的数量和规格选择相对应的模块,便于网络的调整和扩展。

设备特点

标准单元尺寸

19英寸宽度,既可装入配线架机柜,也可该做壁挂安装。

工艺精良

结构件采用加厚镀锌钝化处理冷轧钢板和表面喷涂工艺,光纤分配盘采用掺杂阻燃材料的塑料材质,轻便灵活,又结实耐用。大径盘绕环设计使尾纤和跳纤的曲率半径每处都保持在40mm以上。

既可单独装配成光纤配线架,也可与数字配线单元、音频配线单元同装在一个机柜/架内构成综合配线架。具有光缆引入、固定和保护功能,光缆终端与尾纤熔接功能,调线功能和跳纤存储,光缆纤芯和尾纤的存储和保护功能等。

抽屉式结构

配线箱内采用抽屉式结构,操作时可抽出,完毕后放回。

常用规格

- 1.12口ODF单元
- 2.24口ODF单元
- 3.36口ODF单元
- 4.48口ODF单元
- 5.72口ODF单元

光纤ODF配线架

采用镀锌处理冷轧钢板和表面喷涂的工艺,光纤分配盘采用掺杂阻烯材料的喷缩材质,轻便灵活,又结实耐用,具有光缆引入,固定和保护功能,光缆终端与尾纤熔接功能,用户可根据实际需求选配单元数量或法兰盘数量.

产品规格:光纤ODF配线架24芯/48芯/72芯/96芯/144芯

实际上ODF配线架应该归类到终端盒一类,而不是归类到配线架一类。

标志、包装、运输、储存

- 6.1 标志:产品应有标识,标明机柜型号、名称、商标、生产单位、出厂年月、机号、产品标准。
- 6.2 机柜包装出厂,包装要求及包装箱标志符合GB/T3837-1983中德规定。
- 6.3 包装箱除产品外,还装入以下物品有关文件,文件用塑料袋封装:
- a) 备附件、安装材料及专用工具
- b)产品使用说明书
- c)装箱单
- 6.4 运输

机箱运输过程中应避免碰撞、跌落、雨雪不直接淋袭和日光暴晒。

6.5贮存

机箱应储存在通风良好、干燥的库房中,其周围不应有腐蚀性气体存在,贮存温度为-25 ~ +55

宁波品悦通信为适应三网融合、FTTx的推广,品悦通信推出从局端一直到用户桌面的FTTX光配线网络解决方案。产品主要包括光缆交接箱,光缆分纤箱,分光分纤箱,光缆分线盒,光缆接头盒,光缆终端盒,冷接子,快速连接器,光纤跳线,配线光缆、皮线光缆、市内布线光缆、无源器件、线路辅助设施等,规格多样,可以完全根据您的需求来订做。欢迎来电咨询"光纤机柜"。