

# 东莞麻涌配件通风设备免费上门测量免费咨询「多图」

产品名称	东莞麻涌配件通风设备免费上门测量免费咨询「多图」
公司名称	东莞市惠兴通风设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市长安镇振安中路59号
联系电话	13592790213

## 产品详情

现今，厂家为了追求更高的效益，不仅要关注产品的质量，更要关注车间的环境，尤其是夏季。夏季天气热，车间里温度也更高，因此需要进行车间降温通风，下面有几个车间降温通风的解决方法，我们来仔细了解一下。

### 1.负压风机，抽排高温闷热空气降温。

厂房车间的墙壁窗户上安装负压风机，强制把车间内大量聚集的高温闷热空气排到车间外，让车间内形成负压态势，迫使车间外的空气涌入车间内对流换气，配件通风设备免费上门测量，降低车间内高温闷热空气的含量，提高车间内空气流通的速度，此方法适合本来空气流通不畅，整体车间都有高温闷热情况需要解决的车间。

### 2.降温水帘系统，对车间外空气二次制冷进入车间降温。

车间安装负压风机的对面或者侧面墙壁的窗户上安装降温水帘系统，把进入车间内的补充空气经过降温水帘二次降温，变成温度更低的空气被负压风机强行引入到车间内降温，此方法与负压风机配合使用降温，需要注意的是水帘降温系统空气的量和速度要足够补充车间内高温闷热空气排出的量和速度，而且要做好车间的密封，尽量保证进入车间的空气经过降温水帘系统。

### 3.环保空调，对车间外空气降温后送入车间内降温。

车间外墙上安装环保空调，它是通过风机往车间内送风，室外的新鲜空气流经浸水的湿帘后空气与水份充分接触同时吸收空气重点中的显热，从而达到降温、换气、除尘、增加车间内空气含氧量的目的，这个方案特别适用于高温及人群密集场所。

### 4.大型工业风扇，通风降温换气、干燥除湿、春秋凉爽、夏冬季舒适。

工业风扇转动所产生的气流由上而下形成锥形往地面推动，到地面后沿水平方向流动，遇到侧面阻隔或邻近风扇的水平气流向上推动到屋面，从而、多角度地强化空气循环流通；流动的空气可以迅速通过门

窗与室外新风进行交换，减少车间内浑浊气体的滞留，它所持续的轻柔微风能加快人体表面汗液的蒸发速度从而产生凉爽的降温效果，很大程度上解决了空调降温与高能耗的冲突，在无需安装空调系统情况下达到小投资、大回报的效果。

设备保养 首先关闭通风降温工程设备环保空调水源阀门，拆下湿帘，按照以上的步骤进行清洗，同时排净水槽中的水，专业生产通风管道，彻底清洗环保空调水槽，有条件时可进行一次消毒。清洗完毕后，装回湿帘，开启环保空调风机送风5-8分钟，待湿帘吹干后，关闭冷气机总电源即可。在冷气机外部罩上环保空调保护罩，以免外界尘土杂物进入湿帘。广州厂房白铁通风工程，厂房白铁通风工程。主要服务地区：广州，天河，白云，从化，增城，广州厂房白铁通风厂家，番禺，黄埔等地。为客户创造绿色环保的好产品和优质工程解决方案，欢迎有需要的朋友来电咨询！宸熙环保工程——广州白铁通风工程，从化白铁通风工程环保空调通风降温实践证明环保空调降温对绝大多数企业如服装、鞋业、纺织、机械、食堂等等一般可适用。企业可以参考以下标准决定是否适用此原理空调:即在春季雨季湿度较大时，车间生产是否受影响，如果没有影响，则采用此水蒸发降温原理的措施基本是安全的。如果车间工艺对湿度有要求但要求不高，但此时温降幅度可能有一些影响。由于此措施初投资低、耗电极少，好多企业开始采纳。在炎热的夏季，环保空调源源不断地向车间左右摇摆吹送25-30度的凉风，使人倍感舒适。每台机每小时耗电1度，耗水20-40公斤。环保空调适用于敞开式及半开敞式环境，能够直接输送自然风及输送降温后的凉风。室外新鲜空气经环保空调过滤、降温后向室内源源不断的大量输送，同时兼顾换气、降温及增加空气含氧量等多种效果。根据不同的季节，看天气的冷暖情况，开关环保空调，按比例打开全部或部分负压风机，以保证最大程度的节能运行。宸熙环保工程——从化不锈钢白铁通风工程，增城白铁通风工程施工安装屋面无动力透风器无动力透风器是依赖空气对流学原理进行透风的一种透风设备，当室内外空气环境有差异时，广州厂房白铁通风，就会产生空气活动，从而排除室内废气及热气。其长处是不需要额外的电力，较环保。但对环境的依靠性较强，不能强制排风。产品主要有涡轮透风器，条形透风器（采光带透风），屋脊透风器等。东莞麻涌配件通风设备免费上门测量免费咨询「多图」由东莞市惠兴通风设备有限公司提供。东莞市惠兴通风设备有限公司（www.hx0769.cn）有实力，信誉好，在广东东莞的风机、排风设备等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将促进惠兴通风设备和您携手步入辉煌，共创美好未来！