

# GLF60/80-1.0-600型钢铝复合暖气片

产品名称	GLF60/80-1.0-600型钢铝复合暖气片
公司名称	冀州区首春采暖设备销售处
价格	18.00/片
规格参数	品牌:首春 壁厚:1.5-2.5 产地:河北冀州
公司地址	河北省衡水市冀州区冀州镇李桃村口(经营场所)
联系电话	0318-8671130 15131801130

## 产品详情

GLF60/80-1.0-600型钢铝复合暖气片 钢铝复合暖气片厂家电话15131801130

冀州钢铝复合暖气片价格的公司专业生产钢铝复合散热器 铜铝复合散热器 钢铝复合暖气片 铜铝复合暖气片 钢铝复合型散热器 钢铝复合式散热器 钢铝复合式暖气片,产品型号齐全,质量稳定,承接各地钢铝复合暖气片 钢铝复合散热器工程。销售热线:0318-8671130 15131801130

钢铝复合散热器说明钢铝复合散热器质量控制流程一、原材料:1、钢管:采用优质低碳钢管牌号为Q195。表面光滑,无锈迹、管垂直度 $< 3\text{mm/M}$ 。2、铝型材:采用阳极氧化6063型材,增加了铝材的防腐性能,并且强度高,延展性好,硬度适当,以免涨管时涨裂。二、生产过程控制1、冲孔:根据立管外径确定冲孔大小,孔距均匀。2、涨管:保证立管与型材达到过盈配合。涨接剪应力不小于 $0.7\text{Mpa}$ 。3、焊接:采用氩弧焊接技术。焊接饱满无多余焊渣。4、试压:采用 $1.5\text{Mpa}$ 气压测试,稳压 $2\text{min}$ ,无泄漏。5、前期处理:对外表面处理、内腔处理(锈迹、油污)。6、防腐处理:采用二次高压灌装方式,涂层均匀附着力大于1级。7、表面喷涂:高压静电喷涂,高温 $180\text{ } 20\text{min}$ 烘烤。表面喷涂色泽均匀美观、无漏喷、起皮、脱落现象,喷涂厚度为 $120\text{-}200\mu\text{m}$ 。8、包装:贴标、合格证,采用气垫膜包装,整齐美观。9、附件:采用标准配件。钢铝复合散热器是一种钢管与铝型材结合的新型产品。钢管选用优质低碳(Q195)钢管壁厚 $1.5\text{-}1.8\text{mm}$ (可选)横管采用外径 $35\text{-}40\text{mm}$ 管,立管采用 $20\text{-}25\text{mm}$ 管(可选)。进出水口径 $\phi 15$ 、 $20$ 、 $25$ 。铝材选用阳极氧化型材,增加了铝材的防腐性能。并且强度高,延展性好,硬度适当,以免涨管时涨裂,同时有一定的机械强度,避免在运输、安装和使用中碰坏。