

科技在于创新 雷高阀门供应SGD抗磨排渣阀

产品名称	科技在于创新 雷高阀门供应SGD抗磨排渣阀
公司名称	永嘉县雷高阀门科技有限公司(销售部)
价格	3680.00/件
规格参数	品牌:雷高 型号:KMZC 连接形式:法兰
公司地址	中国 浙江 温州市 永嘉县 瓯北镇向阳大街2-2号
联系电话	0086 0577 67350998 13906771750

产品详情

品牌	雷高	型号	KMZC
连接形式	法兰	主体材料	不锈钢
公称通径	DN50-1000 (mm)	适用介质	矿浆、矿石、灰、渣和渣水混合物
材质	不锈钢	密封形式	硬密封型
标准	GB	外形	中型
流动方向	单向	驱动方式	手动
零部件及配件	手轮	用途	流量控制
压力环境	常压	工作温度	常温
类型(通道位置)	直通式		

kmzc系列抗磨排渣阀门是适用于矿山,燃煤火电厂,湿式和干式输送系统的专用阀门,亦可用于建材行业,化工行业等易磨损管道中输送液固,气固两相介质。mzc系列抗磨排渣阀门是我司在对全国300多家选矿厂,火力发电厂进行广泛调研后,针对现在矿山,火电厂所使用的典型阀门进行磨损失效分析,对使用特点、结构点、利用公司耐磨材料优质综合分析的基础上,根据液固两相(湿式)和气固两相(干式)流的冲蚀磨料磨损理论研制出的新型系列抗磨专用阀门该系列阀门无论是从结构的设计还是材料的选用,均以抗介质的冲蚀磨料磨损为基本设计思想和选用原则,因此具有较高的先进性和很高的抗磨损性;结构形式的多样性和选材,用材的丰富性,以及针对各厂的使用习惯。阀门两端管法兰间距设计的三个品种数十个系列的用品,又具有很好的实用性和广泛的选择性。我公司生产的系列阀门均按国家现行标准执行。老用户可采用旧标准,但须在定货合同中说明。同时,我司亦可按用户的要求进行设计和制造。

kmzc型系列阀门编号: kmzc—1.6-250 km--表示“抗磨” z--表示“闸板式”
c--表示结构长度为较大尺寸 1.6--表示公称压力为1.6mpa 250-表示公称能径为250mm

kmzc型系列阀门主要性能特点: 该系列阀门是针对目前国内生产的同类阀门操作不灵活,抗磨性能差,使用寿命短的缺点,参照国内外同类阀门结构,按照现行国家标准为矿山,火力发电厂设计的抗磨阀门,主要用于输送矿浆、矿石、灰、渣和渣水混合物的管道上作为启闭装置,也可以作为调节装置使用。(一)具有优异的抗磨性,阀体在易磨损部位均由新型抗磨材料复合制造而成。(二)出口采用流线型设计,使用过程中不积渣。(三)启闭灵活。传动采用悬空螺旋套,

用滚动推力轴承支承，使操作更为灵活方便。(四)阀板采用凹型设计，使流体流动均匀。

型号	公称压力	试验压力	工作温度	适用介质
kmzc-1.6	1.6	2.5	100	渣水混合物渣水比 1:1.
kmzc-2.5	2.5	3.8		15最大粒径 50mm灰气
kmzc-4.0	4.0	6.0		混合物理
kmzc-6.4	6.4	9.6		

主要外形尺寸和连接尺寸：

型号	pn	dn	k	0
kmzc—16—150	1.6	150	240	28
kmzc—16—200	1.6	200	295	34
kmzc—16—250	1.6	250	355	40
kmzc—16—300	1.6	300	410	46
kmzc—16—350	1.6	350	470	52
kmzc—16—400	1.6	400	525	58
kmzc—25—150	2.5	150	250	30
kmzc—25—200	2.5	200	310	36
kmzc—25—250	2.5	250	370	42
kmzc—25—300	2.5	300	430	48
kmzc—25—350	2.5	350	490	55
kmzc—25—400	2.5	400	550	62
kmzc—40—150	4.0	150	250	30
kmzc—40—200	4.0	200	320	37
kmzc—40—250	4.0	250	385	45
kmzc—40—300	4.0	300	450	51
kmzc—40—350	4.0	350	510	58
kmzc—40—400	4.0	400	585	66
kmzc—64—150	6.4	150	280	34
kmzc—64—200	6.4	200	345	41
kmzc—64—250	6.4	250	400	47
kmzc—64—300	6.4	300	460	53
kmzc—64—350	6.4	350	525	60
kmzc—64—400	6.4	400	585	70