

# 安全系数高的工业提升门制作

产品名称	安全系数高的工业提升门制作
公司名称	苏州沃太物流设施有限公司
价格	15000.00/樘
规格参数	品牌:沃太 材质:钢 产地:江苏省苏州
公司地址	苏州市吴中区木渎镇刘庄路6号2幢（注册地址）
联系电话	17887216245

## 产品详情

### 安全系数高的工业提升门制作

品牌:沃太VOTAL

产品推荐：提升门，滑升门，工业提升门，提升门厂家

工业提升门是用以厂房里边的一种工业门，两者之间相匹配的也有滑升门和工业推拉门和抗风卷帘门等，提升门因为密封性特性，安全系数较高，常见于工业厂房大门口。提升门门板选用0.28mm-0.476薄厚左右彩钢瓦，内添充40mm--100mm薄厚聚氨酯材料，门板具备隔热保温、隔音降噪、隔热保温等优势，可以加上无卤阻燃剂。还可以选用不锈钢板材做骨架图，添充泡沫板或岩棉板隔热保温，外边遮盖厚钢板做成，表层防腐蚀防锈，大中型提升门薄厚不低于100mm。

工业提升门技术特点：

- 1、节约空间：提升门的提升方式可以分为垂直提升，和转弯提升，垂直提升可节约厂房空间，转弯提升主要是方便适应各种安装环境。
- 2、先进电机：提升门电机和控制系统的的设计和制造全部来自于沃太自主研发的团队，电机中的各零部件都经过严格的测试保证系统的之间的匹配，使大门在长期使用后依然运行顺畅。
- 3、防滑保护：提升门表面印有压花橘纹处理，有效减少长期使用和积灰带来的痕迹。
- 4、可开小门：提升门门板可以在中间开启80cm宽左右的小门，当提升门关闭的时候，可随时开启小门，作为通道门使用，因此断电或者任何紧急情况下都可以使用的。

5、防坠落设施：提升门安装有防断装置和钢丝防断的装置，如果门体在开启时，扭簧断裂或者钢丝绳断裂，都可以有效防止门体突然断裂。

6、开启速度：提升门的开启速度比软质快速门慢一些，速度一般在15m每分钟。

工业提升门的维护保养方式：

1、针对工业提升门上的尘土、脏物要按时开展清理，以保证门体的清洁。打开门体时，幅度要适度，尽可能维持开、关时速率匀称。或许还要防止工业提升门受撞或刮伤。

2、应半年加上一次润滑脂，而且按时查询构件，若有难题请立即拆换。或与生产厂家联络，派检修师傅维修。

3、针对工业提升门扭力弹簧的维护保养，应在应用一段时间后查验，若有松脱应当立即调紧或拆换。碰到难题还可以和生产厂家联络，解决困难。

4、工业提升门汽车安全气囊在应用一段时间后，应按时开展查验，保证不会受到外力作用的毁坏，不然假如汽车安全气囊漏汽，将丧失维护作用。

5、针对工业提升门的别的构件，在应用全过程中，应防止撞击。有产生撞击也应立即进行查验，保证可以一切正常运作、工作中。

工业提升门隔热保温性强且外型大气，高品质的工业提升门关键根据两层厚钢板来减少能源的耗损，避免房间内的冷气机过快释放或是户外的热流渗入进去，进而得到更强的隔热保温实际效果，工业提升门的表层选用压花设计方案来提升该门边框的美观大方度，进而来让该公司的品牌形象足以提高。工业提升门能得到大家认同的缘故取决于其具有隔热保温特性好且外型大气的优势，还取决于其具有极强的抗风性和防腐蚀工作能力，工业提升门能得到zui好的应用实际效果外，还可以有更及时的安全防范措施来维护使用人的生命安全，因此这就是说工业提升门得到大家认同的缘故。