

木材烘干机定做 贵州木材烘干机 诚信商家推荐天盛机电

产品名称	木材烘干机定做 贵州木材烘干机 诚信商家推荐天盛机电
公司名称	青州市天盛机电有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	青州市新创宜佳商贸城南300米路东
联系电话	18678001805

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：青州市天盛机电有限公司

烘干机操作方法

打开机门，将脱水机脱水后的物料均匀地旋转在转筒内，然后将门关闭锁紧。

根据物料种类，选择合适的时间，贵州木材烘干机，调节定时装置至所需时间。

按启动按钮，木材烘干机图片，起动风机，木材烘干机视频，根据用户需要，转筒旋转方向可选择单向旋转和双向旋转。只要将电脑板开关旋向单向或双向，木材烘干机定做，机器就会根据要求执行单向运转或双向运转。(正转25秒，停5秒，反转25)

经常从观察窗观看内部织物的翻转情况，如发现意外情况应及时切断电源，检查故障。

机器运行至规定时间时，机器将自动停止运转，此时须请操作者开门检查内部织物的烘干情况，如未达到效果，可适当延长时间。

今天小编说说回转烘干机出现故后的排除解决方法：

- 1、烘干后的物料水分含量大于规定数值，其消除方法是控制烘干机的生产能力，加大或减少热量的供给。
- 2、滚圈对筒体运转有摆动，其原因是滚圈的凹形接头侧面没有夹紧，消除方法是用垫板使滚圈和凹形接头保持均匀且夹紧适当，防止过紧而容易发生事故。
- 3、大齿轮与小齿轮的啮合间隙被破坏，其原因是a.拖轮磨损b.挡轮磨损c.小齿轮磨损其消除方法是根据磨损情况进行车削或更换，也可以反面安装或成对更新。
- 4、通体振动，其原因是a.拖轮装置与底座连接被破坏，消除方法是校正紧固连接部位，使其处于正确位置；b.滚圈侧面磨损，消除方法是根据磨损程度，对滚圈进行车削或更换。

烘干设备产品特点

干燥强度大，由于物料在气流中高度分散，颗粒的全部表面积极为干燥的有效面积。

干燥时间短。

气流干燥器结构简单，占地面积小，易于建造和维修。

处理量大，热效率高。当干燥非结合水时，热效率可达60%。

干燥机实现了“零水平推力”，大大减少了挡托轮的磨损，筒体运转平稳可靠；

干燥机采用“调心式托轮装置”，使托轮和滚圈的配合永远呈线性接触，从而大大降低了磨损和动力损耗。

木材烘干机定做-贵州木材烘干机-诚信商家推荐天盛机电由青州市天盛机电有限公司提供。青州市天盛机电有限公司（www.qztsjd.com）有实力，信誉好，在山东 潍坊 的机械加工等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将促进天盛机电和您携手步入辉煌，共创美好未来！