

# 即墨共板法兰风管 宏宾共板法兰风管 共板法兰风管生产厂家

产品名称	即墨共板法兰风管 宏宾共板法兰风管 共板法兰风管生产厂家
公司名称	高密市宏宾铁业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	高密市姜庄半岛物流园(高密姜庄铁市)
联系电话	13173156881

## 产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：高密市宏宾铁业有限公司

不锈钢螺旋风管和共板法兰风管，共板法兰风管加工安装，它们的区别，是什么？

不锈钢螺旋风管和共板法兰风管，这是两种不同的风管，而且是有很大区别的。首先在外观上，前者是为圆形，后者是为矩形。其次，不锈钢螺旋风管在安装过程中，有可能会用到法兰这一部件，而共板法兰风管，其是自带法兰，所以，不需要法兰。此外，在风管长度上，这两个也是不一样的。

公司秉承“顾客至上，锐意进取”的经营理念，坚持“客户至上”的原则为广大客户提供较好的服务。欢迎惠顾！

### 风管安装过程中常见的质量问题

风管安装工程中的很多质量通病是出现频次较多、对后续工序产生重要影响的项目。本文介绍工程安装过程中的质量通病，并对其进行原因分析，提出解决措施和对策，使以减少质量问题重复s发生率，保证工程质量。

#### 1、矩形风管刚度不够

危害性：系统运转时，风管表面颤动产生噪声，除造成环境噪声污染外，还降低风管的使用寿命。

原因分析：1) 选用板材厚度不符合图纸要求;2) 咬口形成选择不当;3) 没有采取加固措施。

措施及对策：1)

检查板材厚度是否符合图纸极标准要求;2) 检查咬口形成的选择是否满足施工工艺和技术要求;3)

检查是否按照标准要求对风管采取了正确的加固措施。

### 如何安装不锈钢共板法兰风管？

除锈后，确定标高、安装风管、吊架、除锈漆。风管和吊架的吊点通常采用预埋铁、支架和吊架的两次灌浆、膨胀螺栓法等。根据不锈钢风管的中间线，找出了悬挂器的安装位置，即墨共板法兰风管，单吊架位于风管的中间线上。双吊杆可根据托盘的螺孔或风管中间线之间的距离对称安装。安装时，应先把管顶固定，然后将线锤放在中间线上，行可由夹具固定。当空气管较长，需要安装一排支架时，两端可先安装。然后以两端支撑作为基准，用作图法求出中间支撑的标高。

即墨共板法兰风管-宏宾共板法兰风管-共板法兰风管生产厂家由高密市宏宾铁业有限公司提供。即墨共板法兰风管-宏宾共板法兰风管-共板法兰风管生产厂家是高密市宏宾铁业有限公司（[www.hongbintieye.com](http://www.hongbintieye.com)）升级推出的，以上图片和信息仅供参考，如了解详情,请您拨打本页面或图片上的联系电话，业务联系人：栾经理。同时本公司（[www.3.hongbintieye.com](http://www.3.hongbintieye.com)）还是从事白铁加工，白铁风管，风管加工的厂家，欢迎来电咨询。