

临沂500 × 400排风管道支持定做 敬德通风设备

| | |
|------|----------------------------|
| 产品名称 | 临沂500 × 400排风管道支持定做 敬德通风设备 |
| 公司名称 | 临沂敬德通风设备有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 山东省临沂市罗庄区美鑫钢材城 |
| 联系电话 | 17568066351 17568066351 |

产品详情

不锈钢风管它的加固其实是有规定和要求的，你知道吗？加下来我们一起跟着我们熟悉的宏源盛技术专家来一起来了解下这个加固详细的要求，只有按着要求施工把控工程质量才能够充分发挥不锈钢风管的使用价值。

- 1 采用管架时，各支撑点与风管边缘或法兰的间距应均匀，且不得大于950 mm。
- 2、使用软线或软线加固，则其排列应规则，其间距应均匀。而且，对于板材来说，不应该出现明显的变形问题。
- 3、对于风管钢筋的焊接，则应采用帘线、立筋、角钢、扁钢、钢筋及内支撑等，根据实际情况和需要，选择合适的一种。
- 4、使用角钢或钢筋时，临沂500 × 400排风管道货源充足，也应排列整齐，对称均匀。高度不得大于法兰宽度。

对镀锌风道配件进行缝制是非常重要的。工业标准镀锌风管具有低噪声、合理的风扇和气流结构设计、吸声和保温材料，使机组噪声低于标准，风机与换热器合理匹配，可调风量三，为风机节电。管道内壁光滑，阻力小。通风损失小，降低能耗，节约运行成本，气密性、气密性好，抗压强度高。

对于镀锌风道配件，接头处应采用密封方式。法兰铆合件应采用非密封胶，咬合部位应采用不密封胶，法兰垫片应制成10mm厚的阻燃密封胶。而镀锌铁皮风管作为咬口和法兰连接的周边应涂有不可燃的密封胶。

一、玻璃钢管道为防火功能和防火类别

离心棉自身的阻燃功能是标准化的A级，防火极限一般在3小时左右，火灾探测测试防火极限在2小时内，具有玻璃纤维布箔双面加厚尺寸和布箔自身的防火功能，所以玻璃纤维不锈钢管保温板具有良好的防火功能。

二、不锈钢风管酚醛复合风管火灾功能及火灾类型

酚醛泡沫芯本身是阻燃材料，酚醛泡沫的耐火性能在火灾探测中要达到一个半小时以上两小时以下，在火灾探测规范中要满足B1级防火要求，彩钢复合酚醛保温板的防火功能探测极限能很好地满足要求属于A1级消防规范。

临沂500×400排风管道支持定做-敬德通风设备(图)由临沂敬德通风设备有限公司提供。临沂敬德通风设备有限公司(www.jdtfg.com)是一家从事“通风管道,消防管道,空调管道,新风管道”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“敬德”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务为先，用户至上”的原则，使敬德通风设备在风机、排风设备中赢得了众客户的信任，树立了良好的企业形象。

特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！