

散装饲料运输车

产品名称	散装饲料运输车
公司名称	湖北捷勇达专用汽车有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	湖北省随州市北郊星光村1幢1-7层号，2栋1-3层号
联系电话	13297266667

产品详情

东风多利卡12方：东风多利卡D7驾驶室，轴距：3800mm，朝柴156马力，万里扬5档变速箱，825R20钢丝胎，电动门窗，中控锁，ABS，方向助力，整车尺寸：7100*2200*3400mm，总质量：11450kg，额定载质量：5335kg,整备质量：5920kg

东风天锦20-22方：东风天锦驾驶室，轴距：5000mm,康明斯180马力，法士特8档，1000钢丝胎，电动门窗，中控锁，ABS，方向助力，原装空调，整车尺寸：9000*2460*3800mm，总质量：18000kg，额定载质量：8600kg，整备质量9270kg

陕汽轩德X6 20方：陕汽轩德X6驾驶室，轴距：5000mm，玉柴220马力，法士特8档，1000钢丝胎，电动门窗，中控锁，ABS，方向助力，原装空调，整车尺寸：9000**2500*3800mm，总质量：18000kg，额定载质量：9385kg，整备质量8420kg

解放J6 20方：解放J6驾驶室，轴距5300mm大柴180马力，法士特8档，1000R20钢丝胎，电动门窗，中控锁，ABS，方向助力，原装空调，整车尺寸：8950**2450*3710mm，总质量：18000kg，额定载质量：8880kg，整备质量8990kg

柳汽乘龙28方：柳汽乘龙M3驾驶室，轴距：5100mm，玉柴200，法士特8档，1000R20钢丝胎，电动门窗，中控锁，ABS，方向助力，原装空调，整车尺寸：9100**2500*3800mm，总质量：18000kg，额定载质量：7630kg，整备质量10240kg

东风天锦小三轴30方：东风天锦小三轴驾驶室，轴距：1800+4100，康明斯245马力，法士特8档，1100R20钢丝胎，电动门窗，中控锁，ABS，方向助力，原装空调，整车尺寸：10980*2480*3930mm，总质量：25000kg，额定载质量：14055kg，整备质量：10750kg

陕汽轩德X6小三轴30方：陕汽轩德X6小三轴驾驶室，轴距：1800+5000mm,潍柴245马力，法士特8档，110R20钢丝胎，电动门窗，中控锁，ABS，方向助力，原装空调，整车尺寸：10980*2500*3998mm，总质量：25000kg，额定载质量：14055kg，整备质量10750kg

天龙前四后八40方：天龙高顶双卧驾驶室，轴距：1850+4600+1350mm，康机315马力/雷洛350马力，法士特12档，1100R20钢丝胎，电动门窗，中控锁，ABS，方向助力，原装空调，整车尺寸：12000**2500*3995mm，总质量：31000kg，额定载质量：15165kg，整备质量：15705kg

福田欧曼前四后八40方：轴距：2000+4500+1350mm，康明斯320马力，法士特12档，12R22.5钢丝胎，电动门窗，中控锁，ABS，方向助力，原装空调，整车尺寸：12000**2500*3995mm，总质量：31000kg，额定载质量：15140kg，整备质量：15730kg

半挂饲料车60-66方：大梁宽度：960mm牵引销：90号，轴距7180*1310*1310，纵梁高度：200/450，纵梁厚度：6mm，水箱尺寸：1.5米*0.6米，轮胎规格及数量：朝阳276/12R22.5/12条弹簧片数及规格：10*13，车桥规格/abs：广东富华13T车桥，16T刹车带ABS带低压报警，自动调整臂，支腿规格及形式：28T单动，气瓶：2个铝合金 整车尺寸：12995*2550*3998mm
总质量：40000kg 额定载质量：27190kg 整备质量：12810

散装饲料运输车上装标准配置：

1.罐体采用4mm优质碳钢板严格按照焊接工艺，副大梁、加强筋等均采用满焊工艺，严格的保证罐体的强度、密封性。

2.绞龙电机均采用西门子优质电机，在粉尘、雨林、腐蚀性消毒水、恶劣的行驶环境下，保证散装饲料车的良好运行。（可选配国产电机）

3.采用3个绞龙实现饲料的输出，绞龙采用锰钢材质、特种轴承，使用寿命大幅提升免维护。绞龙运转更加平稳，稳定性大大提高。10年绞龙制作工艺，保证绞龙的平稳运转。合理的绞龙间隙、螺距、转速，降低破碎率的同时，产量达到国内水平。

4.电控系统采用德力西电器。在粉尘严重、路况颠簸、场内电压不稳定等情况下，为客户使用提高可靠性。电控箱采用欠相、欠压、防反转等电控联锁保护，有效的防止操作人员的误操作。降低故障率。

5.罐体标配4个仓（可单独装卸不同饲料），可根据客户要求做多个独立分仓，罐体材质采用4mm优质碳钢板，整车3条绞龙（底部：水平绞龙；尾部：垂直绞龙；顶部：卸料绞龙），由3个5.5kw电机带动，顶部绞龙用液压控制举升，可左右旋转180°（可选装液压）