

# 山东济宁水性马路划线漆涂料道路标线涂料

产品名称	山东济宁水性马路划线漆涂料道路标线涂料
公司名称	济宁卫士宝化工科技有限公司
价格	20.00/千克
规格参数	粘度:130 硬度:H 附着力:1
公司地址	山东济宁经济产业园
联系电话	15253793231 15553729502

## 产品详情

### 山东济宁水性马路划线漆涂料道路标线涂料

1、耐 磨 性:水性涂料的特殊配方使其对路面和对玻璃微珠具有很好的粘合力，因而具有很好的耐磨和 耐候性。 2、使用寿命:由于水性涂料的整体结构体系具有极强粘合力 and 耐磨性，加上其对玻璃微珠良好的支撑体 系，经对其耐磨性和耐压强度实验测试及对相关路段的实际检测，其寿命一般为：市区1.5年以上，高速 公路可达2年以上（国外衡量标线寿命的标准为：当反射率低于100MCD时应当重新划线）。 3、反光效果:标线施工结束后，玻璃微珠应有1/3-1/2的面积暴露在标线面上，此时玻璃微珠的反光度 可达到300MCD。如选用镀膜玻璃微珠或高折射率玻璃微珠反光效果会更好。特别是雨天和夜间的反光效 果明显优于热熔和溶剂型涂料，会给您日夜如一的清新视觉感受。 4、干燥时间:在不同的气候条件下，表面干燥时间为2-5分钟，限度地减少了标线污染和施工封闭道路时间。

### 道路划线施工步骤

道路突起路标设置于车道边缘线上，每隔15米设置一个，道路突起路标产品要求符合交通行业标准“突起路标”的规定。

车行道边缘线、车行道分界线、警告线标线涂层厚度为2mm;导向箭头、人行预告标示、人行横道线、停止线、出入口线涂层厚度为4.5 mm;减速振动标线涂层厚度为7.5mm;表面玻璃微珠应分布均匀，划出的标线应有良好的视觉性，宽度一致，间距相等，边缘等齐，线形规则流畅，反光效果好，与路面结合牢固。

### 道路划线漆车库标线涂料一桶起批

附着力强、抗龟裂好、色泽鲜艳、涂布率高、抗污性佳，彩色防滑路面涂料，常用于城市道路、国省道、停车场、路沿侧石及老线复线施工。

特性：

- 1.快干耐磨：施工后10分钟即可通车，干燥速度快，可保持六个月以上。
- 2.附着力强：在工作面干燥、干净，水性标线涂料，保证漆膜厚度的前提下喷涂，无剥落现象。
- 3.鲜明美观：色彩鲜艳，符合行业标准。无泛黄、变色、开裂现象，可视性强。
- 4.施工方便：对施工机械无特殊要求，机涂，手喷均可。

### 山东济宁水性马路划线漆涂料道路标线涂料