

高空作业平台 高空云梯 高空载人平台 无锡

产品名称	高空作业平台 高空云梯 高空载人平台 无锡
公司名称	无锡爱一力机械有限公司
价格	48000.00/部
规格参数	类别:高空作业平台 品牌:i-lifthu-lift虎力 型号:XP1008
公司地址	无锡新吴区长江路21-1-210、212
联系电话	86 0510 82305086 13921522262

产品详情

类别	高空作业平台	品牌	i-lift hu-lift 虎力
型号	XP1008	动力方式	电动机
重量	0.42 (t)	功率	0.75 (kw)
平台高度	8 (m)	工作高度	9.7 (m)
平台承载	130 (kg)	产品用途	高空作业

选用进口液压密封件和原装成套液压泵站，增强系统的可靠性
 领先的多导向轮机构设计，使平台升降平稳自如，且保证各桅柱同步升降
 合理的桅柱塔接长度，保证最大高度时，起升机构具有足够的强度
 高强度铝合金型材制作而成的升降桅柱使整机轻便灵活
 液压系统安装有防爆阀，确保管路发生故障时，锁定工作中的平台
 系统安装有应急下降开关，确保在断电状况下使平台缓慢下降到最低高度
 支腿采用领先的双重支撑机构，车体安装有精密的水平调节显示表，确保平台的稳定性和安全性
 适用于厂房、酒店、办公大楼、图书馆等处的高空维修调试作业
 符合98/37/ec；en92-1:1991；en29-2-1991；en280安全标准

型号		xp1006	xp1008	xp2008
类型		单桅	单桅	双桅
额定载重量	(kg)	160	136	300
平台最大提升高度	h1(m)	6	8	8
平台尺寸	l2 × w2(mm)	630 × 650	630 × 650	1200 × 650
支撑腿展开尺寸	l1 × w1(mm)	2060 × 1900	2300 × 2180	2160 × 1900
直轮规格(pu轮)	(mm)	300 × 68	300 × 68	300 × 68
转向轮规格(pu轮)	(mm)	152 × 66	152 × 66	152 × 66
电源参数	(v/hz)	ac220/50	ac220/50	ac220/50
泵站功率	(kw)	0.75	0.75	0.75
外形尺寸(保存时)	l0 × w0 × h0(mm)	1290 × 880 × 1740	1290 × 880 × 2080	1390 × 880 × 2080

净重	(kg)	300	330	560
----	------	-----	-----	-----

型号		xp2012a	xp2012b	xp4214
类型		双桅	双桅	四桅
额定载重量	(kg)	250	160	200
平台最大提升高度	h1(m)	12	12	14
平台尺寸	l2 × w2(mm)	1330 × 600	1330 × 600	1350 × 800
支撑腿展开尺寸	l1 × w1(mm)	2760 × 2400	2760 × 2400	2850 × 2400
直轮规格(pu轮)	(mm)	300 × 68	300 × 68	300 × 68
转向轮规格(pu轮)	(mm)	152 × 66	152 × 66	152 × 66
电源参数	(v/hz)	ac220/50	ac220/50	ac220/50
泵站功率	(kw)	1.5	1.5	0.7/1.5
外形尺寸(保存时)	l0 × w0 × h0(mm)	1590 × 1015 × 2480	1590 × 1015 × 2200	1690 × 1015 × 2200
净重	(kg)	750	780	1150

标准配置为220v/50hz交流电源，直流电源可选 自行走功能可选配，仅适用于四桅高空作业平台 防爆功能可选配，适用于石化、天然气等作业场合