

农村波形护栏生产厂家 锦泽护栏 南京波形护栏厂家

产品名称	农村波形护栏生产厂家 锦泽护栏 南京波形护栏厂家
公司名称	冠县锦泽贸易有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东冠县东环工业园
联系电话	15339936600

产品详情

县道公路护栏板多钱一吨（过磅价）波形护栏厂家

护栏板总长度4.32米（安装完毕后净剩4米）立柱间距4米。栏板的宽度506MM，厚度：4MM。

1吨护栏板可铺：4MM厚的39.2米。每公里4MM厚的重25.5吨。

分类：波形梁护栏一般按设置地点和防撞等级来分类。按设置地点可以分为路侧护栏和中央分隔带护栏

护栏板配件主要包括：护栏板、立柱、柱帽、防阻块/托架、连接螺栓、拼接螺栓、横梁垫片、端头。

卸掉受损的护栏板后，咱们需求装置新的护栏板，铁路波形护栏厂家，装置的时分咱们需求做到拼接，确保防撞等级系数，这样才干起到防护的作用。如果立柱受损后咱们需求替换立柱，埋设立柱后应尽量把土压实，并确保不低于之前的路面。最终需求将立柱的防雨帽盖上。

波形梁护栏厂家自产自销波形护栏厂家

到了大规模发展。公路波形梁钢护栏90%以上都采用热镀锌工艺处理，农村波形护栏生产厂家，防腐防刮，锌层厚，南京波形护栏厂家，时间长防腐防锈效果好。

高速公路防撞护栏是典型的冷弯型钢产品；二波护栏板常用规格是4320mm × 310mm × 85mm × 3mm/4mm

, 立柱为114/140

mm × 4.5mm ; 三波护栏板常用规格是4320mm × 506mm × 85mm × 3mm/4mm , 立柱为130mm × 6mm。

浸塑构件层(内层)金属镀层应为锌, 第二层(外层)非金属镀层可为材料(建议采用聚酯浸塑)。其各层质量或厚度应符合下表要求。

构件类型 平均锌层质量g/m²

浸塑层厚度 / mm

钢管、钢板、钢带

270 >0 . 25 >0 . 076

紧固件、连接件

120 >0 . 25 >0 . 076

新建高速公路上使用的波形护栏板规格如下 :

护栏板 : 4320*310*85*4

护栏板立柱 : 140*4.5*2150

材料 : 优质钢板经防腐处理。

制造工序 : 优质钢板经酸洗、冲压成双波或三波板 , 后做热镀锌或热镀锌喷塑处理。

护栏板

A、护栏板(二波)每片理重 : 49.16kg ; 4320(板长) * 310(板宽) * 85 (波高) * 3.0(板厚) ; 孔形 : 连接螺孔 : 18 * 50 ; 拼接螺孔 : 22 * 40(直孔)、20 * 30 ; 22 * 30(直孔)、24 * 20

农村波形护栏生产厂家-锦泽护栏(在线咨询)-南京波形护栏厂家由冠县锦泽贸易有限公司提供。冠县锦泽贸易有限公司 (www.jinzehulan.cn) 拥有很好的服务与产品, 不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员, 点击页面的商盟客服图标, 可以直接与我们客服人员对话, 愿我们今后的合作愉快! 同时本公司 (www.51jzhl.cn) 还是从事c级w防护栏价格, 双面波形防撞护栏, 三波高速护栏板厂家的厂家, 欢迎来电咨询。

