

美国杜邦（PA66）一级代理商

产品名称	美国杜邦（PA66）一级代理商
公司名称	上海耀塑新材料科技有限公司
价格	.00/kg
规格参数	
公司地址	上海市嘉定区菊园新区平城路811号1幢16楼1611室J（注册地址）
联系电话	15221859327

产品详情

- [PA66 70G30HSL BK039B](#)
- [PA66 70G30HSLR NC010](#)
- [PA66 70G30HSLR BK099](#)
- [PA66 FG70G30HSLR NC010](#)
- [PA66 70G33L NC010](#)
- [PA66 FG101L NC010](#)
- [PA66 101L BKB009](#)
- [PA66 103FHS BKB009](#)
- [PA66 103FHS NC010](#)
- [PA66 103HSL BKB080](#)
- [PA66 103FHS BKB038](#)
- [PA66 103FHSA NC010](#)
- [PA66 105F BK010](#)
- [PA66 132F NC010](#)
- [PA66 FG133F1 NC010](#)
- [PA66 45HSB NC010](#)
- [PA66 EFE1068 NC010T](#)

加30%玻璃纤维

加30%玻璃纤维
加33%玻璃纤维
经润滑，食品级
润滑级
热稳定剂，润滑

热稳定剂，自
热稳定剂，润滑

润滑剂，脱模剂
成核剂，润滑剂
食品级，脱模剂
高粘度，热稳定
良好的流动性

物	比	AS	无
理	重	T	水
性		M	3.5
能		D-	%
		79	水
		2	1.1
			3-1
			.14
			-

泰伯磨耗量	100g, CS-171044	ASTM D-1084	无水 3.5% 水 8	mg / 1000 次
机械性能	IZOD 冲击强度 1/8	23	无水 3.5% 水 无断裂	kg. cm / m
挠曲模量	23	ASTM D-790	无水 3.5% 水 2900 1400	Kg / cm ²
洛氏硬度	ASTM D-785	无	无水 3.5% 水 97	
挠曲强度	80		无水 3.5% 水 640	Kg / cm ²

		40	
		0	