

输水渡槽用U型可卸式止水带定制

产品名称	输水渡槽用U型可卸式止水带定制
公司名称	景县百泽工程橡塑有限公司销售部
价格	65.00/米
规格参数	类型:可拆卸止水带 型号:U字型 标准:国标
公司地址	河北省衡水市景县龙华工业园区
联系电话	18703187870

产品详情

输水渡槽用U型可卸式止水带安装固定

预埋螺栓须提前固定在钢板上,然后再浇筑预埋在混凝土中。应采用加钢板止水片的预埋钢板,预埋钢板下部的混凝土要仔细振捣。为便于安装输水渡槽用U型可卸式止水带,变形缝的转角部位应做成圆弧形或45°角,圆弧半径应根据预埋螺栓的长度确定,以2个相邻螺栓头的距离不影响输水渡槽用U型可卸式止水带和止水带夹板安装为准,一般以250-300 为宜。预埋钢板和夹板亦应做成相同形状。预埋螺栓时,应在螺栓上涂抹黄油后套短PVC管保护。

输水渡槽用U型可卸式止水带的安装要点

上层输水渡槽用U型可卸式止水带为变形缝防水的一道关口,制作时压条与角铁框应同时打孔,这样才能后期安装的顺利进行。压条的材料必须符合设计要求,严禁以大带小,以厚代薄。钢框在加工过程中应保护连接丝杆不受损伤,焊接完成的丝杆应及时套上螺帽抹上黄油,并用铁丝扎塑料纸包好,避免施工周期过长时的锈蚀。

在安装输水渡槽用U型可卸式止水带时,输水渡槽用U型可卸式止水带上打孔应有工具,不得随意在输水渡槽用U型可卸式止水带上野蛮开孔。开孔的大小、位置符合设计与规范要求。安装压条时的关键在于拧紧每一个螺丝。

输水渡槽用U型可卸式止水带的固定

应在现场根据螺栓实际位置采用皮带冲打孔固定止水带,以其位置的准确性。在整个安装过程中,切不可使劲拉拽止水带。输水渡槽用U型可卸式止水带与夹板间以及与预埋钢板间均应用石棉纸板或软金属片衬垫严密。

效果分析通过采取上述一系列措施,输水渡槽用U型可卸式止水带水平偏移、垂直度、标高、变形缝轴线

位移等均控制在允许偏差内,安装质量达到标准要求。经半年的现场实际观察该大型池体未发现有地下水和外界水渗漏到建筑物内。

输水渡槽用U型可卸式止水带详解：

我公司生产的输水渡槽用U型可卸式止水带可加工天然橡胶可卸式止水带，氯丁橡胶输水渡槽用U型可卸式止水带和三元乙丙橡胶输水渡槽用U型可卸式止水带，其中一般防水伸缩缝施工时，可选用天然橡胶止水带，当遇有弱酸、碱类腐蚀介质时，宜选用氯丁橡胶止水带；当遇有油类介质时宜选用丁腈橡胶止水带；当遇有霉菌侵蚀的可能时，应考虑止水带的防霉性，其等级应达到2级及2级以上；当使用温度为：-25 ~60 时选用氯丁橡胶止水带-35 ~60 时选用天然橡胶止水带-40 ~60 时选用三元乙丙橡胶止水带。