

# PA61030(高粘食品级)PA61030(高粘食品级)

产品名称	PA61030(高粘食品级)PA61030(高粘食品级)
公司名称	东莞市樟木头富临塑胶贸易商行
价格	26.00/KG
规格参数	日本三菱:高粘食品级
公司地址	东莞市樟木头塑胶市场
联系电话	0769-87705006 13423449117

## 产品详情

PA61030(高粘食品级)PA61030(高粘食品级)

[PA6\(尼龙6\) 1030/日本帝斯曼](#)

特性：高粘度,高透明

用途：电线电缆

加工方法：挤出

参数：比重:1.14无 吸水率:3.5% 收缩率:0.0% 收缩率:0.0% 抗张强度:76.4MPA

供应PA6日本三菱 1013G-15 GF15%增强，HB供应PA6日本三菱 1013G-20 GF20%增强，HB供应PA6日本三菱 1013G-30 GF30%增强，HB供应PA6日本三菱 1015G-15 GF15%增强，HB供应PA6日本三菱 1015G-30 GF30%增强，HB供应PA6日本三菱 1015G-33 GF33%增强，HB供应PA6 日本三菱 3010GN15，3010N，3021GH30

美国杜邦,PA6,73G15HSL：15%玻璃纤维增强材料,热稳定剂，润滑剂。

美国杜邦,PA6,73G15L：15%玻璃纤维增强材料,润滑剂。

美国杜邦,PA6,73\*\*\*0HSL：30%玻璃纤维增强材料,热稳定剂，润滑剂。

美国杜邦,PA6,73\*\*\*0L：30%玻璃纤维增强材料,润滑剂。

美国杜邦,PA6,73\*\*\*0T：30%玻璃纤维增强材料,抗冲击调节器。

美国杜邦,PA6,73\*\*\*5HSL : 35%玻璃纤维增强材料,热稳定剂,润滑剂。

美国杜邦,PA6,73G45 : 45%玻璃纤维增强材料。联系

美国杜邦,PA6,73G45L : 45%玻璃纤维增强材料,润滑剂。

美国杜邦,PA6,73G50HSLA : 50%玻璃纤维增强材料。

供应PA6 日本宇部 1030B高粘度,挤出级供应PA6 日本宇部 1013NW8标准粘度,高速结晶供应PA6 日本东丽 CM1017 标准等级,防火阻燃V-2供应PA6 日本东丽 CM1014-V0 无卤防火阻燃V-0供应PA6 日本东丽 CM1001G-15 GF15%增强,高流动,HB供应PA6 日本东丽 CM1001G-30 GF30%增强,高流动,HB供应PA6 日本东丽 CM1011G-15 GF15%增强,HB供应PA6 日本东丽 CM1011G-30 GF30%增强,HB供应PA6 德国拜耳 B30S供应PA6 德国巴斯夫 B3EG6 HB GF30% 高刚性尺寸稳定供应PA6 德国巴斯夫 B3E\*\*\* HB GF15% 高刚性尺寸稳定供应PA6 德国巴斯夫 B3W\*\*\* HB GF15%供应PA6 德国巴斯夫 B3WG6 HB GF30% 高刚性尺寸稳定供应PA6 荷兰DSM F223D 快速成形,耐冲,\*\*\*供应PA6 荷兰DSM K224-HG6 GF30% 热稳定供应PA6 荷兰DSM K224-PG6 GF30% 增韧,耐寒供应PA6 荷兰DSM K224-G6供应PA6 荷兰DSM K225-KS 非增强 无卤阻燃供应PA6 德国巴斯夫 B3EG10 HB GF50% 高刚性,尺寸稳定供应PA6 德国巴斯夫 B3EG7 HB GF35% 绝缘性好供应PA6 德国巴斯夫 B3WG7 HB GF35% 高刚性尺寸稳定供应PA6 德国巴斯夫 B36FN高速透明的流延薄膜、吹膜供应PA6 德国巴斯夫 B3S标准级,高流动供应PA6 德国巴斯夫 B3L