

岩棉玻纤天花安装价格

产品名称	岩棉玻纤天花安装价格
公司名称	大城县蓼门坤盛保温材料厂
价格	10.00/平方米
规格参数	功能:装饰吸音 包装:塑封 产地:河北
公司地址	河北省廊坊市大城县权村镇蓼门村工业区
联系电话	0316-3281876 13613265855

产品详情

岩棉玻纤天花板产品特点：

玻纤天花板常用于墙体和屋顶的隔层内，能有效阻挡室内或室外的杂声，同时能起到隔热功能。如何控制室内的声音，减少噪音对人体造成的危害，这成为越来越多设计师所考虑的问题。

1：隔音

大多数人所理解的隔音，认为只要把室外的噪音挡住就行了。混响是指生源已经停止而声音仍然继续，就有可能与其他声音混杂使你听不清，例如大厦，展馆等场所很有必要解决这类回响。在室内墙体或吊顶上安装上玻纤板，就能很好的解决这类问题。现在设计师在其射进过程中，对于有隔音，控噪，吸音要求的场所，越来越多地选择使用玻纤板。

2：不燃性

玻纤是由岩石纤维组成，属不燃物质。玻纤天花板从基板到装饰面层都经机构检测，防火等级均为A级（不燃级）

3：隔热性

能很好地阻挡冷死，防止热量的散失，从而减少外界对室内温度的影响，平衡室内的温差，使人感觉四季如春。用于有空调的场所，更能有效地节约能源。

4：防潮性

玻纤不会吸收空气中的水分，具有防潮性能，在任何潮湿的环境下可保持从尺寸到平整度上的稳定。一般工艺的矿物棉吸音板需要防下陷，玻纤天花板就谈不上防了，可以说不下陷。

5：装饰性

天花板表面花纹时尚，白色柔和舒适，除优异的性能外，其装饰效果更具时代感，更贴近潮流。

6：耐擦洗

由特殊材料处理的腾远玻纤天花板，面层能长久使用。其表面能防止灰尘附着，有很强的抗湿性，。颜色长久不褪，经常性的打扫可使表面保持整洁。

7：环保性

华能玻纤天花板防菌，防霉，是一种新型无污染绿色建材。产品可再循环使用。

8：便捷安全性

吸音板安装不需要保护措施，不会有纤维散污染环境，施工现场干净。利用金属龙骨安装，可明架，可暗架。板材料重量很轻，使用于大跨度建筑物，如体育馆、展览馆、商场等场所。安装便捷，日后维修调换也很方便。

产品数据：

材 料：干式合成高密度玻璃纤维

表面装饰：特殊涂料装饰玻纤毡复合

颜 色：白色，黑色以及其他颜色可供定制

防火功能：A级，不燃烧级

热 阻： 0.4 (m². K/W)

防潮性能：在室内温度40 以及相对湿度是95%下，尺寸稳定，不下陷

含 水 率： 1% (JC/T670-2005)

环 保：成品和包装可再循环使用

安 全：放射性核素限量

内照射指数：I_{ra} 1.0

外照射指数：I_r 1.3

产品描述：

采用高密度的玻纤板，表面复合装饰毡制成，背面复合玻纤素毡，四边做封边处理。此版四边平直，成直角状，安装后表面平行于龙骨面，稳重大方。