

# APC 施耐德 EPDU1016B-GB 机柜PDU插座 Easy机架式插排 8个国标10A接口

产品名称	APC 施耐德 EPDU1016B-GB 机柜PDU插座 Easy机架式插排 8个国标10A接口
公司名称	北京鸿阳飞锐科技有限公司
价格	520.00/个
规格参数	品牌:APC 型号:EPDU1016B-GB 类型:基本型
公司地址	北京海淀区苏州街18号长远天地大厦B2座12A08
联系电话	010-62525588 13520008921

## 产品详情

EPDU1016B-GB 特点关键特性

机架高度

1U

输出连接

(8) Chinese outlet (备用电池)

额定输出电压

208V, 230V

额定输入电压

200V, 208V, 230V

输入端子类型

IEC-320 C20

线缆长度

2.5米

Easy PDU , 基本型 , 1U , 16A , 230V , (8)个GB1002

Easy Basic PDU能够提供可靠的机柜配电单元(PDU), 对于服务器机柜和网络机柜解决方案来说, 其作用不仅仅是电源插排那么简单。

包括: 安装指南, 架式安装支架

Easy 基本型机柜 PDU 特点与优势其他性能优势

广泛范围的输入和输出连接

产品系列包含各种输入和输出连接, 以分配120V、208V或230V电源到多个插座。拥有各种输入和输出允许用户能够适应变化的电源要求。APC提供了使用单个分支部件可达到5.7kW的单元。

单输入电源

从一个分支部件向多个设备提供电源, 能够方便地向机架安装式设备供电。在安装期间通过使用一个分支部件和标准连接, 能够节省时间和金钱。

可安装机架的

本系列产品能方便地安装在19英寸标准机柜、机架上, 只占用 1U 的机柜空间。安装时, 可将 PDU 安装在电源需求集中的机柜空间中。

节约成本

低成本电源分配方案

为机柜设备提供一定数量的电源插座, 并且提供更低的价格。

产品分销

China

技术规格

输出

常通插座

8

最大总电流消耗

16

输入

输入频率

50/60 Hz

电源线数目

1

承载能力

3680VA

最大输入电流

16A

物理参数

高

44mm, 4.4cm

宽

488mm, 48.8cm

深

净重

0.64kg

毛重

1.24kg

装运高度

150mm, 15.0cm

装运宽度

560mm, 56.0cm

装运深度

80mm, 8.0cm

颜色

黑色

环境

工作温度

-5 - 45 ° C

工作相对湿度

5 - 95 %

操作高度

0-3000米

存储温度

-25 - 65 ° C

存储相对湿度

存储高度

0-9000米

相符性

标准质保

1 年维修或更换服务

设计/配置

[EPDU1016B-GB Specification](#)

PDF

236 KB

05/15/20

图纸提交图纸

[EPDU1016B-GB - Easy PDU Basic 1U 16A 230V 8-GB1002](#)

CAD

303 KB

102 KB

服务