

# 楼房车库cb橡胶止水带300X6mm

产品名称	楼房车库cb橡胶止水带300X6mm
公司名称	景县百泽工程橡塑有限公司销售部
价格	26.00/米
规格参数	类型:中埋止水带 拉伸强度:10MPa 标准:国标
公司地址	河北省衡水市景县龙华工业园区
联系电话	18703187870

## 产品详情

楼房车库cb橡胶止水带止水原理：

当用户在混凝土浇注过程中部分或全部浇埋在混凝土中安装楼房车库cb橡胶止水带时，如果混凝土中有许多尖角的石子和锐利的钢筋头，由于塑料和橡胶的撕裂强度比拉伸强度低3-5倍，楼房车库cb橡胶止水带一旦被刺破或撕裂时，不需很大外力裂口就会扩大，所以在楼房车库cb橡胶止水带定位和混凝土浇捣过程中，应注意定位方法和浇捣压力，以免止水带被刺破，影响止水效果。

关于楼房车库cb橡胶止水带作用及原理：

楼房车库cb橡胶止水带是利用橡胶材料在受力时产生高弹形变的特性而制成的止水结构产品。楼房车库cb橡胶止水带主要适用于变形缝用止水带，用B表示；适用于施工缝用止水带，用S表示；适用于有特殊耐老化要求的接缝用止水带用J表示。欢迎广大客户使用我公司的系列止水带产品橡胶止水带质量达到GB18173.2-2014要求的楼房车库cb橡胶止水带是利用橡胶的高弹性和压缩变形性的特点，在各种载荷下产生弹性变形，从而起到有效紧固密封，防止建筑结构的漏水、渗水及减震缓冲作用。

楼房车库cb橡胶止水带产品优点：

楼房车库cb橡胶止水带具有良好的弹性、耐磨性、耐老化性和抗断裂性的优点，楼房车库cb橡胶止水带并且适应变形能力强、防水性能好，温度使用范围为-40 --+60 ，当温度超过70 时，在受强烈的氧化作用或受油类等有机溶剂腐蚀时，均不得使用。楼房车库cb橡胶止水带适用应用于地下构筑物、水坝、贮水池、游泳池、屋面以及其他建筑物质和构筑物的变形缝防水中使用。

楼房车库cb橡胶止水带应用范围：

楼房车库cb橡胶止水带可以广泛应用于各种类型的混凝土结构中，例如：挡水坝、蓄水池、地铁、涵洞、隧道等地下工程中。以一些建筑工程中，由于不能连续浇筑，或由于地基的变形，或由于温度变化引

起的混凝土构件的热胀冷缩等原因，楼房车库cb橡胶止水带在浇筑时常留有变形缝、施工缝，这些缝的防渗漏问题就要采用在变形缝的部位就必须使用楼房车库cb橡胶止水带的方法来解决，楼房车库cb橡胶止水带既能防止地下水或外界水渗漏到建筑物结构中，又可防止建筑内的水漏到外界。