

不锈钢防爆接线箱A彦邦不锈钢防爆接线箱A不锈钢防爆接线箱品质保证

产品名称	不锈钢防爆接线箱A彦邦不锈钢防爆接线箱A不锈钢防爆接线箱品质保证
公司名称	河北彦邦路桥养护工程有限公司
价格	100.00/米
规格参数	品牌:彦邦 型号:定制 产地:河北
公司地址	衡水市桃城区站前西路356号
联系电话	13253297061

产品详情

不锈钢防爆接线箱A苏州不锈钢防爆接线箱A不锈钢防爆接线箱品质保证

河北彦邦路桥养护工程有限公司生产销售防爆不锈钢接线箱，欢迎各各界朋友莅临参观指导和业务洽谈

不锈钢防爆接线箱，防爆接线箱的一种，是指采用不锈钢材质焊接而成的防爆接线箱，它主要有304不锈钢防爆接线箱和316不锈钢防爆接线箱两种。不锈钢防爆接线箱跟接线箱一样，主要也是由防爆接线箱，接线端子，进出线口（通头），底板组成，因此我们通常也把不锈钢防爆接线箱称作不锈钢防爆接线端子箱，不锈钢防爆端子箱。

朋友们在订购不锈钢防爆接线箱的时候，需要提供所需安装的接线端子数量，进出线口的数量、方向及大小，我们会根据客户的需要设计合理的生产加工方案。

伸缩缝，是指为防止建筑物构件由于气候温度变化（热胀、冷缩），使结构产生裂缝或破坏而沿建筑物或者构筑物施工缝方向的适当部位设置的一条构造缝。伸缩缝是将基础以上的建筑构件如墙体、楼板、屋顶（木屋顶除外）等分成两个独立部分，使建筑物或构筑物沿长方向可做水平伸缩。

防止房屋因气候变化而产生裂缝。其做法为：沿建筑物长度方向每隔一定距离预留缝隙，将建筑物从屋顶、墙体、楼层等地面以上构件全部断开，建筑物基础因其埋在地下受温度变化影响小，不必断开。伸缩缝的宽度一般为20毫米到30毫米，缝内填保温材料，两条伸缩缝的间距在建筑结构规范中有明确规定。

GQF-C型、GQF-Z型、GQF-E型、GQF-F型、GQF-MZL型,全都是采用热轧整体成型的异型钢材设计的桥梁伸缩缝产品。其中GQF-C型、GQF-Z型、GQF-L型、GQF-F型桥梁伸缩装置适用于伸缩量80mm以下的桥梁，GQF-MZL型桥梁伸缩装置型是由边梁、中梁、横梁和连动机构组成的模数式桥梁伸缩缝装置，适用于伸缩量80mm-1200mm的大中跨度桥梁。

