

851双组份聚硫密封胶

产品名称	851双组份聚硫密封胶
公司名称	衡水明兴工程橡胶制品有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	河北省衡水市武邑县经济开发区河钢路梦想中心10-1（注册地址）
联系电话	15732837812 15732837812

产品详情

851双组份聚硫密封胶

双组份聚硫密封胶的主要生产原料为液态橡胶,并同时添加多种化学助剂对其进行改良,使其本身具有良好的粘结性和回弹性,也正是利用了这些特点,使得AB双组份聚硫密封胶在工程施工缝防水止水这块起到至关重要的作用,在混凝土热胀冷缩变化时,密封胶会随着伸缩缝的变大而伸长,伸缩缝的变小而压缩,其粘结性强的特点又在胶体变化的同时不会被拉断和挤出。AB双组份聚硫密封胶是一种新颖无毒级的防水密封材料,产品具有优良的耐水、耐油、耐老化、耐腐蚀的特性.并以密封性好、粘结力强、弹性好、使用长而著称。AB双组份聚硫密封胶又分为自流平型双组份聚硫密封膏和非下垂型双组份聚硫密封膏,自流平型聚硫密封膏系双组份室温固化型防水材料,它具有良好的抗老化性和优良的耐水性、弹性、粘结性、压缩恢复性,还具有优良的耐油性和耐溶剂性,可在连续伸缩、振动及温度变化条件下保持良好的物理力学性能,还具有良好的流动性,可将胶料直接倒入缝隙中,聚硫密封膏可自行流平,省时省力。

一、包装规格

1) 聚硫密封胶是桶装。有大、小包装之分,小包装25公斤/箱(共6桶,其中A组5桶,B组5袋为一桶),大包装25公斤/桶,一般一公斤密封胶价格为9元。聚硫密封胶价格一般按公斤(千克)计算,需求量大的客户一般就按吨计算。

2) 1吨大概可以涂抹100平方米。

二、施工方法：

- 1.用钢刷和毛刷仔细清理粘接面,做到无灰尘、无附着物,并擦去油污,粘接面干燥清洁。
- 2.用略宽于接缝的聚乙烯填缝板填塞板缝,调整板缝深度约为缝宽度的%。

- 3.将双组分密封膏按照产品说明进行配比，混合均匀，注意尽量根据实际用量配置，以免造成浪费。
- 4.将混合均匀的密封膏装入胶qiang内，用挤注qiang压入缝隙中，并用刮刀将密封膏压实抹光，保持均匀平整。