

食品包装材料 全自动真空包装机卷材

| | |
|------|---------------------------------------|
| 产品名称 | 食品包装材料 全自动真空包装机卷材 |
| 公司名称 | 诸城市杜邦塑料包装材料厂 |
| 价格 | 1000.00/件 |
| 规格参数 | 是否提供加工定制:是 材质:七层共挤拉伸膜 包装层次:内层包装 |
| 公司地址 | 诸城市薛馆路大高乐埠村东路北 |
| 联系电话 | 13176716075 |

产品详情

| | | | |
|----------|--------|------|---------|
| 是否提供加工定制 | 是 | 材质 | 七层共挤拉伸膜 |
| 包装层次 | 内层包装 | 工艺 | 凹印 |
| 用途 | 休闲食品包装 | 包装型式 | 包装袋 |

高阻隔拉伸成型膜

产品结构：七层共拼九层共挤

材料：pe、pp、pa、evoh、tie等

产品等级：极高阻高阻中阻

产品种类：高温、低温

产品特性：1.成型厚薄均匀

2.热封性能良好

3.透明度高

4.极强抗穿刺性

5.高温可耐121 杀菌灭菌

产品用途：1.生肉类：鲜肉成型如：羊肉卷、肉砖等。

2.熟肉制品类：风干牛肉干、圆火腿、小肚、台湾烤肠等。

3.豆制品系列：豆制品香干装系列、豆腐盒装系列。

4.乳酪品类：干酪奶酪。

5.水产品类：深海鱼块、鱼糜块状成型。

低温热成型拉伸膜使用说明

| 厚度 | 成型温度 | 拉伸深度 | 封口温度 | 参考条件 |
|--------|---------|-------|---------|------------------------------------|
| 240wm | 80 —100 | 80 mm | 90 —140 | 压力0.14mpa 时间2秒 (备注：以上数据仅供参考) |
| 210 wm | 80 —100 | 65 mm | 90 —140 | |
| 180 wm | 80 —100 | 50 mm | 85 —135 | |
| 150 wm | 70 —90 | 40 mm | 85 —135 | |
| 130 wm | 70 —90 | 30 mm | 85 —120 | |
| 110 wm | 65 —80 | 15 mm | 85 —120 | |
| 90 wm | 65 —80 | 10 mm | 85 —120 | |

备注：膜的宽度和厚度可根据包装机的型号和产品的实际尺寸来决定，实现成品的定价比，达到产品的包装完美性，创造更高价值。

高温热成型拉伸膜使用说明

| 厚度 | 成型温度 | 拉伸深度 | 封口温度 | 参考条件 |
|-------|---------|------|----------|------------------|
| 240wm | 85 —100 | 80mm | 110 —160 | 压力6.0mpa 时间2秒 |

| | | | | |
|-------|---------|------|----------|---------------|
| 210wm | 85 —100 | 65mm | 110 —160 | (备注：以上数据仅供参考) |
| 180wm | 85 —100 | 50mm | 110 —150 | |
| 150wm | 80 —90 | 40mm | 110 —140 | |
| 130wm | 80 —80 | 30mm | 110 —140 | |
| 110wm | 60 —80 | 15mm | 100 —140 | |
| 90wm | 60 —80 | 10mm | 100 —140 | |