

船用青铜LHZG螺纹三通温控阀LZF恒温阀LHF温控阀体国家船舶标准

产品名称	船用青铜LHZG螺纹三通温控阀LZF恒温阀LHF温控阀体国家船舶标准
公司名称	南安市东圳水暖加工厂
价格	1650.00/个
规格参数	品牌:JC 产地:上海 包装:出口木箱
公司地址	上海市普陀区星云经济区
联系电话	18016616867

产品详情

概述 Introduction

蜡质温度自动调节器（简称调温器）主要用于舰艇及各类船舶动力装置冷却系统中的滑油、淡水、海水等温度自动调节,还广泛用于陆用柴油机、空压机、润滑设备、燃汽轮机、发电机组等设备的冷却温度自动调节。不需外接能源,减轻操作人员的劳动强度,提高热能的利用率,延长机械使用寿命,得到提高经济效益的目的。

本产品执行标准CB3456-92。

Wax Temperature Auto Regulating Valve(T.R. Valve) is applied for temperature auto-control of lube oil or fresh water or sea water in cooling system of power units in marine or other kinds of ships,and widely used in diesel engines,air compressors,lubricating equipments, steam turbines, generator sets etc. It has the features of working without any external power, reducing labor power, saving energy, pronging machine life and increasing economic benefits.

The product executes CB3456-92 standard.

温度调节范围Temperature Regulating Range

热敏元件分类

Range Groups

温度调节范围

Regulating Range

15度范围

15 Range

20~35 25~40 30~45

35~50 、 40~55 、 45~60

50~65 、 55~70 、 60~75

65~80 、 70~85 、 75~90

80~95 、 85~100

10度范围

10 Range

20~30 、 25~35 、 30~40

35~45 、 40~50 、 45~55

50~60 、 55~65 、 60~70

65~75 、 70~80 、 75~85

80~90 、 85~95 、 90~100

其它温度范围

Other Temp.range

可根据用户要求订做

Can be supplied also

注:不灵敏度 4 。

基本参数 Basic Parameters

型号

Type

通径

DN (mm)

公称压力

PN(MPa)

推荐流量 Suggest flow(m/h)kv

最大泄漏量

Max.leakage

重量

Weight (kg)

淡水Fresh water

滑油 Lube oil

LHZG-15

15

1.0

2~4

1.5~3

2%kv

2.5

LHZG-20

20

3~5

LHZG-25

25

4~6

LHF-25/LHFT-25

6~12

4~8

8

LHF-32/LHFT-32

32

10~20

9

LHF-40/LHFT-40

40

12~24

9~18

10

LHF-50/LHFT-50

50

18~36

13~26

12

LHF-65/LHFT-65B

65

30~50

20~40

17

LZF-65/LZFT-65G

3%kv

LZF-80/LZFT-80G

80

40~80

30~60

28

LZF-100/LZFT-100G

100

65~130

50~100

30

LZF-125/LZFT-125G

125

90~180

70~140

36

LZF-150/LZFT-150G

150

120~240

100~200

58

LZF-200/LZFT-200G

200

200~420

150~320

69

LHF-/LHFT-型调温器T.R.Vale

型号Type

A

B

C

D1

D2

D3

b

n-d

LHF-25

90

107

204

73

105

14

4-13

LHFT-25

LHF-32

83

115

6-15

LHFT-32

LHF-40

110

130

250

93

LHFT-40

LHF-50

103

135

LHFT-50

LHF-65

255

123

155

LHFT-65B

注:LHFT-25、32、40无应急手动

Note:LHFT-25、32、40 without emergency handle.

LZF-/LZFT-G型调温器T.R.Vale

注:LHF-/LHFT-和LZF-/LZFT-G法兰标准CB/T45-1999(GB572-65,GB570-65),其它法兰标准可商订。

Note:LHF-/LHFT-□and LZF-/LZFT-G Flange Standard CB/T45-1999(GB572-65,GB570-65),Other flange standard can be supplied also.

E

F

LZF-65

190

210

LZFT-65G

LZF-80

138

170

140

195

8-15

LZFT-80G

LZF-100

158

240

95

LZFT-100G

LZF-125

183

215

230

285

10-15

LZFT-125G

LZF-150

208

180

278

370

160

12-15

LZFT-150G

16

LZF-200

273

310

289

410

12-17

LZFT-200G

订货型号说明 Type Explanation

LZF-65 2 (55-70) 淡水

蜡质感温元件

阀门型式

Z为转阀式

H为滑阀式

连接型式

F为法兰接口

ZG为螺纹接口

阀体材料

“空”为铸编

T为球墨铸铁

公称通径

变型序号 (A、B、G等)

安装型式

温度范围

使用介质

(淡水、滑油、海水)

Wax element

Valve Type

Rotating

Sliding

Connection Type

Flange

Threaded port

Body Material

Bronze

Ductile Iron

DN(mm)

Serial number (A、 B G etc)

Installation Type

Temperature Range

Medium

(FW、 LO、 SW)