

入门级小间距P2全彩LED显示屏清晰度怎么样

产品名称	入门级小间距P2全彩LED显示屏清晰度怎么样
公司名称	深圳市鹏晟光电有限公司
价格	5500.00/m ²
规格参数	品牌:鹏晟 型号:PH2 模组尺寸:256mm*128mm
公司地址	深圳市宝安区石岩街道龙腾社区光辉路32号泉宝工业区B4308 (注册地址)
联系电话	18820911869

产品详情

入门级小间距P2全彩LED显示屏清晰度怎么样---P2LED显示屏P2指的是像素点间距为2mm,一平米有250000像素点,比较好的观看视距在2米开外的意思。大部分客户比较关心P2全彩屏价格,其实LED大屏价格受到很多因素的影响,比如像显示屏芯片、驱动IC、电源、灯珠封装等,还有就是随着市场应用越来越广泛,各大生产厂家产能释放,成本会有一些降低,所以P2全彩电子屏价格并非一成不变,如果您想了解P2显示屏新厂家批发价格,可来电详询。P2LED电子屏一般采用室内墙面固定安装方式,如果只是播放一个画面P2全彩显示屏宽高比例建议为16:9(如果播放视频源、图像是定制的话,P2显示屏规格比例就不受限制,哪怕是3:1甚至4:1也没问题)。由于P2显示屏清晰度比较高、显示效果出众,因而多使用于像会议室、会议厅、多功能厅、多媒体教室等面积不是很大,观看距离很近的场所。P2全彩显示屏采用封装方式为SMD表贴1515灯珠三合一,主要由红绿蓝三种颜色构成;扫描方式为32扫,一平方米的消耗功率大概在750瓦每平方米,颜色混合更均匀,高密度像素使画质更清晰视角更宽,高分辨率带来高清细腻的显示效果,无闪烁、无颗粒感;鹏晟光电P2小间距LED显示屏的主要优势在于高清显示、高刷新。室内小间距LED全彩显示屏规格有:P2(PH2、P2.0)、P1.875、P1.923、P1.904、P1.667、P1.56、P1.25等。厂家定做室内P2LED高清显示屏,上门安装调试。低价格批发P2LED全彩显示屏模组、电源、系统卡。鹏晟光电专注LED显示屏研发、生产、安装、维护,主打室内小间距超高清LED显示屏以及户外高清LED电视大屏,是一家中高端LED全彩显示屏供应商。最大限度保证客户买的放心,用的舒心。关于LED高清全彩屏的尺寸:每一块LED大屏的尺寸都是根据客户的实际需求进行任意定制的,可

以这样理解，找我们厂家定制LED屏幕就像定制窗帘一样，你要宽几米？高几米？关于LED高清全彩屏的型号：LED显示屏的型号有很多种，根据不同的使用情况选择更适合的型号，一般主要参考观看距离、屏幕尺寸这两方面条件进行选择。关于LED高清全彩屏的报价：一般LED全彩屏的价格是以平方米为单位报价的，也就是说LED彩屏多少钱一平方。建议提供以上几点信息给我，我会根据您提供的信息给您制作一个详细的报价方案供你参考。LED电子屏尺寸定制常用的型号：室内彩屏型号：P1.2、P1.5、P1.6、P1.8、P1.9、P2.0、P2.5、P3、P4、P5等。户外彩屏型号：P3、P4、P5、P6、P8、P10等。租赁彩屏型号：P2.97、P3.91、P4.81等（所有常规型号均可制作为移动租赁屏）。P2高清全彩屏的品质主要通过以下几个元件来决定：1. PCB板，某些厂家为了低价竞争，采用廉价的阻燃纸质板或者是单面纤维板作为led灯的PCB线路板。因为全玻纤PCB板很贵。刚开始看不出差别，一般情况下不出一年就会因为受潮、紫外线破坏、氧化等原因而断裂，导致整个LED单元板报废。高品质的LED显示屏必须用双面全玻纤PCB板，虽然成本高，但质量有保障，联硕主要采用四层PCB板，能够实现更好得散热性，以及更合理得走线设计。2. IC器件，观察所用IC器件的是否具有*性。用什么型号的IC，以及用多少个IC，这些也足以影响着LED大彩屏的质量，鹏晟产品全系列采用台湾聚积驱动芯片，具有更好得稳定性以及超高得刷新频率。3. 灯珠和芯片，肉眼是无法分辨灯珠的好坏的。只能靠长时间的测试，也就是行家说的老化测试。鹏晟主要采用晶元、三安等芯片，国星、晶台封装灯珠，长期的战略合作保证更稳定的原材料供应，每一块模组在出厂前都会经过72小时老化测试，保证死点率的可控性。一块LED显示屏从设计之初到安装完工需要经历哪些过程？大概需要多长时间？1、确定您所要采购的LED显示屏大概尺寸（长和高）。在这里要说明下，LED显示屏不是一整块大屏，而是由LED显示屏单元模块拼接而成。所以，LED显示屏并没有特定尺寸，而是根据客户需求定制。2、根据安装位置、显示面积选择合适LED大屏型号。3、如是户外LED大屏，需向工商等部分提交申请，等待审批。4、显示屏厂家提供标准LED大屏幕制作施工安装报价方案。5、客户确认价格、技术参数等事宜。6、厂家制定LED电子屏订购合同，邮件发送给客户查阅。7、显示屏订购合同确认无问题后，可盖章传真签订或者客户来工厂直接签订。8、合同签订完毕，厂家开始下单生产LED显示屏。9、显示屏生产过程中，客户在当地根据厂家提供钢结构施工图纸自建大屏钢结构基础（也可全包给显示屏厂家制作，费用稍高一点）10、显示屏制作测试后，开始包装处理，通过德邦物流发往施工所在城市货场。11、显示屏到达货场，客户付款提货，厂家技术工程师跟随协助人员前往安装现场。12、显示屏安装完毕，工程师开始调试工作，调试期间为客户免费指导LED显示屏操作技术人员2-3名。

高清显示屏优点：1.无缝拼接，led屏套件设计把模块之间的拼接误差控制在正负0.1mm以内，易于安装，可根据用户的需求做成任意形状，组装拆卸，维修方便；2. 高清led显示屏形状多样：可成长方形,正方形,弧形,圆形和其他定制设计造型。3鹏晟光电产品推出有一套低功耗解决方案，可使显示屏运行时比原来节能1/3，进一步大

大减少了您的运行成本。4.高清led屏采用常用电脑操作系统和通用播放软件控制，易学易懂，可任意编辑播放内容与顺序，使系统设置操作十分方便。2型号超清LED大屏采用成熟的贴片式三合一技术，根据客户的实际需求提供个性化的解决方案。6.安装钢结构框架，全彩屏为轻质钢架，在相应的梁柱部分采用化学铆栓铆固钢板作为承托结构，显示屏钢制框架与铆固定钢板连接。7.单元板模组拼接缝：单元板间隙拼接缝大小一致，且 1mm。8.由于LED显示屏业的特殊性，它要求在一定的情况下通过调节供电电压来改变LED灯的工作电流，从而改变LED的亮度，从而在节能方案设计上，4.2-5V供电，耗电量小，节能20%。鹏晟光电售后服务条例：1：全国上门安装，提供专业可靠的技术支持。2：全系列产品保修两年，两年后可续保。3：终身维护，只要你的LED屏幕还是使用，我们都提供维修服务。

如果您打算定制安装一块LED全彩大屏请提供以下信息给我：1：想做的屏幕宽高尺寸，LED屏幕的尺寸都是根据客户自己设定的尺寸进行灵活定制，你可以自行设想或者根据你的安装位置进行设计，宽几米？高几米？2：屏幕的主要用途，LED屏幕的应用非常广泛，每一个应用场合的使用条件都不一样，比如应用于会议室就需要更小间距的型号才能保证其清晰度，比如应用于酒店大厅就可以选择常规的室内屏型号，又或者经常移动使用就需要制作成租赁屏幕。3：屏幕的安装方式，一般常见的安装防水有：壁挂安装、立柱安装、吊装、落地安装，或者根据你的安装位置进行特殊的安装方式制作。