

# 中国代理商法国阿科玛PMMA 挤出树脂PMMA

产品名称	中国代理商法国阿科玛PMMA 挤出树脂PMMA
公司名称	东莞市奥亚塑胶原料有限公司销售部
价格	.00/KG
规格参数	品牌:法国阿科玛 型号:PMMA 产地:法国
公司地址	广东省东莞市樟木头镇先威路68号之一15栋113室（注册地址）
联系电话	15243924529

## 产品详情

产品

特性

奥亚供应PMMA法国阿科玛BS100

可交联，应用于照明设备

奥亚供应PMMA法国阿科玛BS130

可交联，涂覆应用 和 照明设备

奥亚供应PMMA法国阿科玛BS150N

高纯度 - 高分子量，医疗级

奥亚供应PMMA法国阿科玛BS203

共聚物。应用于胶水和胶纸

奥亚供应PMMA法国阿科玛BS215

高分子量 - 共聚物

奥亚供应PMMA法国阿科玛BS440

应用领域包括胶水/胶纸 和 涂覆应用

奥亚供应PMMA法国阿科玛BS510

应用领域包括胶水/胶纸、添加剂/色母粒 和 涂覆应用

奥亚供应PMMA法国阿科玛BS520

高分子量

奥亚供应PMMA法国阿科玛BS550

应用领域包括添加剂/色母粒、胶水/胶纸 和 涂覆应用

奥亚供应PMMA法国阿科玛BS572

高纯度 - 高分子量

奥亚供应PMMA法国阿科玛BS580

奥亚供应PMMA法国阿科玛BS645

典型应用领域为:添加剂/色母粒

奥亚供应PMMA法国阿科玛BS684

高分子量 - 共聚物

奥亚供应PMMA法国阿科玛CR8

注射和挤出树脂具有高耐冲击性和改进的化学和耐热性。优化的影响/表面硬度的平衡。

奥亚供应PMMA法国阿科玛DRFROSTED

霜白色，透射率：84%，雾度98%，硬度50

奥亚供应PMMA法国阿科玛DRM

透射率：90%，硬度50

奥亚供应PMMA法国阿科玛DRTMATT101

糙面磨光，透射率：90%

奥亚供应PMMA法国阿科玛DRT

挤出树脂提供非常高的冲击和高耐热性。透射率：90%，硬度46

奥亚供应PMMA法国阿科玛DRT Frosted18

磨砂级，霜白色，熔指0.7、透射率88、雾度100%

奥亚供应PMMA法国阿科玛GRANITE

通用级，透射率：90%

奥亚供应PMMA法国阿科玛HFI-10

注射和挤出树脂具有非常高的耐冲击性和高流动性。

奥亚供应PMMA法国阿科玛HFI-7 Frosted18

磨砂级，霜白色，熔指5.5、透射率87%，雾度100%

奥亚供应PMMA法国阿科玛HFI-7

注射和挤出树脂具有高耐冲击性具有非常高的流量和优良的加工性能

奥亚供应PMMA法国阿科玛HFI-8.5

注射和挤出树脂。非常良好的抗冲击/流量平衡

奥亚供应PMMA法国阿科玛HFI-15

最高的耐冲击级，同时保持良好的流动性。理想的3层共挤出和尖角的热成型。

奥亚供应PMMA法国阿科玛HCR3

注塑树脂具有改进的耐化学性和很高的耐热性。此外溢价表面安全带和抗划伤性。

奥亚供应PMMA法国阿科玛MI-2T

通用级

奥亚供应PMMA法国阿科玛MI-4T

注射和挤出树脂与冲击范围内的最高热和耐划伤性介质的耐冲击性

奥亚供应PMMA法国阿科玛MI-7T

挤出树脂具有更高的耐冲击性，但稍低的耐擦伤性和耐热性。参考材料共挤到ABS基材。

奥亚供应PMMA法国阿科玛MI-8E

奥亚供应PMMA法国阿科玛SG-10

奥亚供应PMMA法国阿科玛G7

奥亚供应PMMA法国阿科玛V044

通用级，熔指2.3(230 ° C/3.8 kg)，硬度M：91，挤出

奥亚供应PMMA法国阿科玛V045I

奥亚供应PMMA法国阿科玛V045

通用级，通用级，熔指2.3(230 ° C/3.8 kg)，硬度M：91，注塑和挤出

奥亚供应PMMA法国阿科玛V046

挤出树脂、具有高耐热性。

奥亚供应PMMA法国阿科玛V825-HID

奥亚供应PMMA法国阿科玛V825T

通用级，熔指2.8(230 ° C/3.8 kg)，硬度M：97，注塑和挤出

奥亚供应PMMA法国阿科玛V920

通用级，熔指7(230 ° C/3.8 kg)，注塑成型

奥亚供应PMMA法国阿科玛V920T Frosted18

磨砂级，霜白色、熔指3.5、透射率87、雾度100%

奥亚供应PMMA法国阿科玛V920T

熔指6(230 ° C/3.8 kg)，硬度M：96，注塑成型

奥亚供应PMMA法国阿科玛VM100

奥亚供应PMMA法国阿科玛VML100

奥亚供应PMMA法国阿科玛VS

奥亚供应PMMA法国阿科玛VSEUVT

奥亚供应PMMA法国阿科玛ImplexPlus

加工性能良好 - 良好的抗紫外线能力 - 良好的韧性 - 耐冲击 - 耐候性好

奥亚供应PMMA法国阿科玛Implex

奥亚供应PMMA法国阿科玛V020

通用级，熔指1.6(230 ° C/3.8 kg)，硬度M：97,挤出树脂

奥亚供应PMMA法国阿科玛V045-68192

光扩散级

奥亚供应PMMA法国阿科玛V045-68193

奥亚供应PMMA法国阿科玛V045-68194

奥亚供应PMMA法国阿科玛V040

通用级，熔指3.5(230 ° C/3.8 kg)，硬度M：99，注塑树脂

奥亚供应PMMA法国阿科玛V045-68177

磨砂级

通用级，熔指2.0(230 ° C/3.8 kg)，硬度M：96，挤出树脂

奥亚供应PMMA法国阿科玛V060

通用级，熔指6.0(230 ° C/3.8 kg)，硬度M：96，注塑树脂

奥亚供应PMMA法国阿科玛V080LI

注塑树脂具有良好的抗冲击性，高流动和优良的耐候性。

奥亚供应PMMA法国阿科玛V080MI

注塑树脂，具有中等的耐冲击性和易于加工性。

奥亚供应PMMA法国阿科玛V080HI

注塑树脂具有高耐冲击性。

奥亚供应PMMA法国阿科玛V100

通用级，熔指11 (230 ° C/3.8 kg)，硬度M：92，注塑树脂

奥亚供应PMMA法国阿科玛V150

通用级，熔指15 (230 ° C/3.8 kg)，硬度M：92，注塑树脂

奥亚供应PMMA法国阿科玛V250

注塑树脂、大型，薄壁件极好的流动。

奥亚供应PMMA法国阿科玛HFI-10

抗撞击性高、熔指3(230 ° C/3.8 kg)，硬度M：38，注塑或挤出成型

奥亚供应PMMA法国阿科玛HFI-7

抗撞击性高、低收缩性 - 高流动性 - 良好的尺寸稳定性，抗紫外线稳定

奥亚供应PMMA法国阿科玛HT121

注射和挤出树脂与市场上的所有可用的PMMA等级的最高热和耐划伤性。它可以连续使用维持100 。

奥亚供应PMMA法国阿科玛MI7

耐热 - 冲击改性 - 低收缩性 - 良好的尺寸稳定性 - 良好的抗紫外线

奥亚供应PMMA法国阿科玛MI-4T

抗撞击性高、熔指3(230 ° C/3.8 kg) , 硬度M : 82 , 注塑或挤出成型

奥亚供应PMMA法国阿科玛MI-7C

冲击改性 - 高光泽度 - 高流动性 - 耐冲击 - 耐候性好

抗撞击性高、熔指1.8(230 ° C/3.8 kg) , 硬度M : 68 , 注塑或挤出成型

奥亚供应PMMA法国阿科玛Q

加工性能良好 - 良好的抗紫外线能力 - 耐冲击 - 耐候性好

奥亚供应PMMA法国阿科玛SG10

具可灭菌性 - 耐化学品 - 不含双酚A - 冲击改性 - 附着力强 , 医疗级

奥亚供应PMMA法国阿科玛SG7

奥亚供应PMMA法国阿科玛V045i

冲击改性 - 低收缩性 - 良好的尺寸稳定性 - 良好的抗紫外线能力 - 良好的韧性 , 食品级

奥亚供应PMMA法国阿科玛V052

耐热 , 低收缩性 - 高流动性 - 良好的尺寸稳定性 -  
良好的抗紫外线能力 , 耐候性良好 , 应用于照明设备和食品领域应用

奥亚供应PMMA法国阿科玛V052i

低收缩性 - 高流动性 - 良好的尺寸稳定性 -  
良好的抗紫外线能力 , 耐候性良好 , 应用于照明设备和食品领域应用

奥亚供应PMMA法国阿科玛V825T

通用级 , 熔指3.7(230 ° C/3.8 kg) , 硬度M : 93 , 注塑和挤出

奥亚供应PMMA法国阿科玛V825-68177

低收缩性 - 高流动性 -  
良好的尺寸稳定性 - 耐热稳定 , 良好的抗紫外线能力 , 耐候性良好 , 应用于照明设备和食品领域应用

奥亚供应PMMA法国阿科玛V825-UVA5A

奥亚供应PMMA法国阿科玛V826

通用级 , 熔指1.6(230 ° C/3.8 kg) , 硬度M : 93 , 注塑和挤出

通用级，熔指8.0(230 ° C/3.8 kg)，硬度M：90，注塑和挤出

奥亚供应PMMA法国阿科玛VH

通用级，熔指20(230 ° C/3.8 kg)，硬度M：89，注塑

奥亚供应PMMA法国阿科玛VM

通用级，熔指15(230 ° C/3.8 kg)，硬度M：89，注塑树脂

奥亚供应PMMA法国阿科玛VML

奥亚供应PMMA法国阿科玛VS-UVT

不含双酚A - 附着力强 - 高流动性 - 加工性能良好，医疗级

奥亚供应PMMA法国阿科玛2000

奥亚供应PMMA法国阿科玛L-66119

奥亚供应PMMA法国阿科玛A

奥亚供应PMMA法国阿科玛A200

奥亚供应PMMA法国阿科玛H

奥亚供应PMMA法国阿科玛H300

奥亚供应PMMA法国阿科玛P-600

奥亚供应PMMA法国阿科玛P-601

奥亚供应PMMA法国阿科玛P610

奥亚供应PMMA法国阿科玛P-611

奥亚供应PMMA法国阿科玛PB

通用级

奥亚供应PMMA法国阿科玛Diffuse 101

具有优良的透光光扩散树脂，应用于LED

奥亚供应PMMA法国阿科玛Diffuse 301

具有非常好的热点藏身优越的光透射光扩散树脂。应用于LED

奥亚供应PMMA法国阿科玛Diffuse 302

有改善的冲击抵抗性。可在通过注射或挤出2版本的理想加工。应用于LED

奥亚供应PMMA法国阿科玛Diffuse 303

奥亚供应PMMA法国阿科玛Diffuse 501

扩散树脂具有卓越的热点隐藏和良好的透光性。耐冲击。应用于LED

奥亚供应PMMA法国阿科玛V021C

光学挤出级的导光板和LED照明

奥亚供应PMMA法国阿科玛V040C

光学等级的挤出和注塑具有高耐化学性。

奥亚供应PMMA法国阿科玛V100

高流动光学级注塑。

奥亚供应PMMA法国阿科玛V026E

水晶般清澈的挤出树脂表现出非常高的表面硬度（M-95洛氏规模），对于最苛刻的亮度要求的应用