

无锡地磅80吨厂家价格

产品名称	无锡地磅80吨厂家价格
公司名称	上海雅齐称重设备有限公司
价格	7800.00/台
规格参数	scs:3*6-24米 1-200T:可定制
公司地址	上海市松江区新浜镇新绿路398号
联系电话	18918573534

产品详情

无锡地磅

无锡地磅厂家直销100吨地磅

电子衡主要由承载器、称重显示仪表（下简称仪表）、称重传感器（下简称传感器）、连接件、限位装置及接线盒等零部件组成，还可以选配打印机、显示大屏幕、计算机及称重管理软件和稳压电源等外部设备。地磅连接电脑，打印磅单，是目前一种全新的管理方式；由电脑，打印机，仪表，地磅软件组成称重管理系统；车辆分两次上磅，毛重减去皮重得到净重打印磅单；工作原理被称重物或载重地磅置于承载器台面上，在重力作用下，通过承载器将重力传递至称重传感器，使称重传感器弹性体产生变形，贴附于弹性体上的应变计桥路失去平衡，输出与重量数值成正比例的电信号，经线性放大器将信号放大，再经A/D转换为数字信号，由仪表的微处理机（CPU）对重量信号进行处理后直接显示重量数据。配置打印机后，即可打印记录称重数据，如果配置计算机及称重管理软件可将计量数据通过称重管理系统进行综合管理。

电子地磅汽使用说明：

电子地磅是一种新型的电子衡器，具有称量迅速、准确度高、显示直观、功能齐全等特点，适用于工业、商业、建筑、仓储、货站、集贸市场等行业的计量，是一种比较理想的计量器具。

统组成与工作原理

FSG系列电子平台秤主要由秤台、称重传感器及连接件、接线盒、称重显示器等部分组成。

其工作原理是：待计量货物的质量垂直作用在秤台上，秤台将质量Q传递给传感器，使传感器的弹性体产生变形，进而使贴于弹性体上并组成惠斯登电桥应变计的阻值发生变化，电桥平衡受到破坏，输出一

个与Q大小成线性关系的电压信号，由于每只传感器的灵敏度不尽相同，故在同一质量Q的作用下，每只传感器电压输出略有差别，影响秤的一致性，故需在系统中接入一个接线盒，使每只传感器的输出信号调成一致，从接线盒输出的有效性电压信号接入称重显示器，经称重显示器处理后以数字方式显示出计量结果。

数字式传感器采用数字技术，能对温度系数、非线性、滞后和蠕变等进行自动数字化补偿；称重仪表功能丰富，存储容量大；承重台根据力学原理，与多所高等院校及同行业共同研究，采用梁式结构组焊而成，整体强度、抗扭性能比普通秤台高近一倍。秤台设计模块化、标准化、系列化，可组合成多种规格。系统设计具有防二次雷击功能。整台地磅系统环境适应性强，计量性能优越，准确度高，长期稳定性好，安装调试及维护方便。广泛应用于冶金、矿业、化工、机械、港口码头及公路货站等行业。

数字式电子地磅的特点：

数字化通讯技术采用RS485总线技术，实现信号的远距离传输，传输不小于1000米，输出数字信号幅度达3~4V

使抗干扰能力加强，同时提高了系统防雷击能力

总线结构便于多个称重传感器的应用，在同一个系统中多可接32只称重传感器

智能化技术：

防止利用简单电路改变称量信号和大小

可根据指令更改传感器特性参数

记忆能力免除了更换传感器后的校准问题

数字化校准技术：

使衡器偏载（四角）校准一次自动完成

使衡器量程校准一次完成

可根据需要修改衡器的量程系数和零点数值、每只传感器的系数和零点参数

一、电子地磅衡的使用说明：电子是一种新型的电子衡器，具有称量迅速、准确度高、显示直观、功能齐全等特点，适用于工业、商业、建筑、仓储、货站、集贸市场等行业的计量，是一种比较理想的计量器具。

二、产品简介：FSG标准式电子地磅衡由秤体（根据用户使用的车体长度选择）、台恒传感器标配30T模拟桥式传感器（由秤体组合确认数量）、防水接线盒、HDP地磅专用显示器、30m标准屏蔽信号线组成，用户如有数据管理和多联打印要求等配置专用称重软件、打印机、大屏幕显示器等辅助配置满足功能。能深入应用到生产过程的监控和企业的综合数据系统管理中，满足现代化的称重管理要求。

三、产品适用场合：工厂、货场、仓储、港口、矿山、粮仓、收购站、工地等所有需要车辆计量的应用环境。基础结构可根据用户场地情况选择浅基坑式或地上式。

四、产品特点：自由组合的U型梁结构秤体，10mm/12mm/14mm台面钢板可选抛丸、专用防腐油漆做工的表面处理，耐磨防腐性能良好。专用桥式传感器手动修正四角使调试更省心、更省力；更换方便维护简单。内置打印功能专用显示器，可设置零点跟踪范围、开机置零范围和按键置零范围；具有精确的

时钟、日历、自动闰年、闰月，不受断电影响；强大的数据管理功能,可以进行数据记录的贮存、检查、删除、打印等处理；几乎可与各种针式打印机配套使用，可打印多种形式的中文称重记录；可打印日报表、分类统计报表、各种总报表、显示器的工作参数和标率的报表；个性化打印：打印3种格式提供可选，打印品名等 标配30M仪表信号线

五、产品亮点：计量稳定性好、应用范围广、维护成本较低

六、产品规格及参数：秤台规格：模块结构、标准化、系列化秤台，多单元组合自动复位传力机构称量范围: 30-200t计量方式:车辆上台面停稳后称量（静态计量计量精度:

OIML 级准确度管理功能：可实现班、日、月、年的数据分类统计管理设备电源：220V~50Hz标准电子地磅传感器工作温度：-30 ~ +70 宽度系列：3m 3.2m 3.4m长度系列：6m、7m、8m、9m、10m、12m、14m、16m、18m、20m、21m、24m秤体结构激光焊接，预拱，抛丸，表面防腐处理，坚固耐用 准确度等级：III级称量：30t~180t适用范围：各类载重的称重计量，称量迅速准确，操作方便，维护简单电气部分具有模拟式和数字式两种配置可选配打印机、大屏幕等无基坑或有基坑两种安装方式，推荐用无基坑方式多种防爆模式可选，仪表，传感器，接线盒都为防爆形式防爆等级：本安型Ex iaIIBT5级，隔爆型Ex ibIIBT5级

七、使用操作： 该产品不能超载。 使用时保持良好的称重习惯。过磅车辆保持时速5公里的速度，均匀上磅。避免快速上磅、急刹车等野蛮行为，导致称重不准及影响地磅的使用寿命

八、使用环境： 由于很多使用场合可能有鼠害威胁，电子台秤信号线有些地方裸露在外面，因此需严防鼠害。保证硬朗平整的水泥路面。不要将测重仪安装在高压及有强烈电子干扰的地方，不要在有强烈电子干扰及强烈震动的地方使用。

九、维护保养： 称重显示控制器长期不能使用时（如一个月以上），应根据环境条件进行通电检查，以免受潮或其他不良气体侵蚀影响可靠性 禁止在地磅秤台上进行电弧焊作业，若必须在秤台上进行电弧焊作业。请注：意断开信号电缆与称重显示控制器的连接，电弧焊的地线必须设置在被焊部位的附近，并牢固接触秤体上，切不可使用传感器成为电弧焊的一部分。 经常清理传感器上的杂物，定期给传感器受力钢球上打黄油，以免生锈或抵住传感器，造成称重不准或跳数现象。

经常清理称重板上的泥土，过磅时注意秤面上的硬石。

经常检查限位间隙是否合理，秤体是否与其他物品接触、碰撞等。

定期检查排水管道是否堵塞，保持良好排水。 禁止硬物强烈锤击秤面。

不要用易燃性材料清洁仪表。严禁用强溶剂清洁仪表。 电子地磅的称重显示器如发生故障时应迅速断电，不能准确判断断电原因的应通知我公司专业工程师进行检查整理：用户不能随意拆开机箱，更不可以随意更换内部零件。

售后系统三年保修，终身维护！

24小时全天候提供免费远程技术指导。

3.数字式地磅

产品概述

专业数字式电子地磅生产制造厂家,全面采用第三代数字传感电测部件，与前两代传感电测部件相比较，除具备称重信号不失真、不受射频干扰、不因温差变化、不因线阻损耗、自动偏载调整等优点。

1) .安装方式：浅基坑/无基坑

2) .安全超载：秤体125%；传感器150%

- 3) .工作电源电压：AC 220V+10%，50Hz。
- 4) .秤台有过载报警装置
- 5) .秤台在纵横向均设缓冲限位装置，防止车辆过行驶、刹车等产生冲击力和侧向力，用以保护衡器。
- 6) .秤台面板采用优质钢板，厚度10mm，保证足够的强度，长期使用不变形。
- 7) .接线盒采用优质不锈钢制作，防止锈蚀。
- 8) .传输线缆按国家标准规范进行安装防护，布置整齐合理。
- 9) .设备的信息采集稳定、精确、可靠。打印输出便捷，高速、噪音低可靠耐用。秤台设计结构合理，整体刚性好，保证长期使用不变形，保证秤体的计量精度。
- 10) .所有需要涂漆的表面在涂漆前进行彻底的外观质量和除锈处理。钢结构表面喷砂预处理，满足秤体整体耐磨、耐压、耐酸、耐碱以及防腐能力强的要求。
- 11) .秤台使用冷弯U型钢与钢板焊接，组成稳定的箱梁结构，选用国内知名钢铁企业钢材。
- 12) .零件材料质量符合国家规范中标准规定。
- 13) .地磅表面刷红丹防火防锈漆两遍，刷面漆一遍。

产品简介：地磅U型碳钢地磅是专为搬运小车、叉车或铲车搬运货物称量的用户设计制造的平台秤。用于测量有一定宽度的物品或放置在托板称重的物品。

秤台全部材质选用优质碳钢；称重传感器选用合金钢高精度传感器。

该秤搬运轻便，标配移动把手与滚轮，适用经常在不同地方进行称重使用。

秤体对接选配的称量显示器，即可进行测量使用。

三、产品适用场合：广泛应用于化工厂、农作物回收、物流、货运中心与集贸市场等需经常移动位置称重产品。

适用于称量有一定宽度的物品，或放置在托板称重的物品的应用。

四、产品特点：U型秤台结构，装有把手和滚轮，方便搬运。

材质：碳钢秤体，表面经喷砂、丙烯酸烤漆处理，能较好地防潮防侵蚀、防晒。

配备四只合金钢称重传感器。

五、产品亮点：

秤体轻便，便于移动、收纳。带移动滚轮，满足随时随地的货物称重，用后竖立存放，不占场地。

六、产品规格及参数：

量程：1吨~100吨

整秤尺寸：定制(长*宽)

精度：1/6000，特殊精度可另行订制。

无锡地磅