

# 丁基钢板腻子止水带300X6mm

产品名称	丁基钢板腻子止水带300X6mm
公司名称	衡水明兴工程橡胶制品有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	河北省衡水市武邑县经济开发区河钢路梦想中心10-1（注册地址）
联系电话	15732837812 15732837812

## 产品详情

### 丁基钢板腻子止水带300X6mm

钢板腻子止水带也叫丁基橡胶腻子止水带也叫丁基钢板止水带，是近几地铁工程利用\*为遍及的一种橡胶止水带，表面为塑料布包裹，目标是防止橡胶腻子在运送挪动中被净化，腻子内为0.4-0.6毫米厚的镀锌钢板是采用高分子材料丁基胶与镀锌板复合而成的归纳机能精巧的止水带产品。

橡塑腻子主体材料为耐老化机能精巧的橡塑材料，具有特强的自粘性；夏天低温不流淌。夏天低温不发脆；并具有\*秀的耐水、耐酸碱和耐老化机能；利用长，产品自己无毒，情况优胜。为了蒙受必定的弯曲和压力。中心来有0.4或0.6mm的钢板。该产品对修建缝之间供给靠得住的防水、防渗成效。

丁基橡胶腻子钢板止水带安装方法：

- 1、丁基钢板腻子止水带安放在墙体的中心位置，用钢丝巩固钢筋上，止水带略高于混介机。
- 2、次浇筑前，将腻子止水带下段的保护膜去掉，混凝土浇注至钢板橡胶腻子止水带宽度的二分之一处，在二次浇注前将上端保护膜取掉，再停止浇注。
- 3、丁基钢板腻子止水带讨论处的处置，将丁基钢板腻子止水带连接处搭接100mm,用手压紧消除气氛靠自己粘接巩固，并加固轧丝重新贴上保护膜。