

太原pe水管厂 亚士通管业 太原pe水管

产品名称	太原pe水管厂 亚士通管业 太原pe水管
公司名称	山西亚士通管业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山西省太原市清徐县西谷乡北云支村商业一条街17号
联系电话	15035697189

产品详情

山西亚士通管业有限公司主要生产：HDPE双壁波纹管，MPP电力保护管（开挖，非开挖），HDPE给水管，通讯保护管等。产品广泛应用于市政，电力，通讯，饮用水等工程。

PE给水管管道系统的挠性有着巨大的技术经济价值。聚乙烯的挠性是一个重要的性质，它极大的提高了该材料对于管线工程的价值。可以盘卷，以较长的长度进行供应，避免了大量的接头和管件。同时，挠性和重量轻及具有优良的耐刮痕能力，使之可采用多种可减轻对环境和社会生活的影响且费用经济的安装方法。

山西亚士通管业有限公司主要生产：HDPE双壁波纹管，MPP电力保护管（开挖，非开挖），HDPE给水管，通讯保护管等。产品广泛应用于市政，电力，通讯，太原pe水管批发，饮用水等工程。

PE管具有广泛的应用范围。它可以用于运输气态人造气体，太原pe水管，和。它也可以用作供水管。具体优势是什么？

- 1.高强度，高刚性。直接埋在行车道下面不需要添加混凝土保护层，这可以加快电缆工程建设的进度。
- 2.管道柔韧性好，可以承受外部重压和基础沉降造成的损坏。
- 3.耐腐蚀，使用寿命长，可在潮湿的盐碱地带使用。
- 4.阻燃，耐热性好，可在130度高温下长时间使用而不会变形，万一着火则不着火。
- 5.内壁光滑，不容易划伤电缆。设计采用插座式连接方式，安装安装方便。接头处的橡胶密封圈不仅可以适应热胀冷缩，还可以防止泥沙进入。

6.具有良好的抗外界信号干扰能力。

山西亚士通管业有限公司主要生产：HDPE双壁波纹管，MPP电力保护管（开挖，太原pe水管厂，非开挖），HDPE给水管，通讯保护管等。产品广泛应用于市政，电力，通讯，饮用水等工程。

PE管管道水压试验应符合下列规定：

- 1、有时候由于管材不同连接方法也是不一样的，水压试验时间应在连接完成后按规定时间进行。
- 2、管道是需要提前进行固定的，接头要露在外面。
- 3、PE管注满水之后首先要先排出管道内的空气。
- 4、升压时间不能小于10min，太原pe水管生产厂家，加压宜用手动泵。
- 5、稳压1h之后达到规定试验压力，测试压力降不得超过0.06MPa。
- 6、稳压2h，工作压力的1.15倍状态下。压力降不得超过0.03MPa同时检查各连接处不能有渗漏的情况。
- 7、试压工作要在面层挠捣或封堵前进行，直埋在地坪面层和墙体内部的管道。在达到试压要求之后才可以进行施工。

太原pe水管厂-亚士通管业(在线咨询)-太原pe水管由山西亚士通管业有限公司提供。太原pe水管厂-亚士通管业(在线咨询)-太原pe水管是山西亚士通管业有限公司（www.sxystgy.com）升级推出的，以上图片和信息仅供参考，如了解详情,请您拨打本页面或图片上的联系电话，业务联系人：陈经理。