

铜手工编织导电镀锡铜带的柔性连接

产品名称	铜手工编织导电镀锡铜带的柔性连接
公司名称	东莞市福能电子科技有限公司
价格	19.00/条
规格参数	品牌:福能 规格:定制 型号:TZX/TZ
公司地址	东莞市寮步镇上屯村香园东路101号A座二楼（注册地址）
联系电话	15920663022

产品详情

铜手工编织导电镀锡铜带的柔性连接简介

铜导电带，铜带软连接接头处理方式产品型号：铜导电带，铜带软连接，型号TZ（代表紫铜编织带/线），TZX（代表镀锡铜编织带/线），TZ-15/10 TZ-代表材质（紫铜线）15代表单丝线径0.15mm，10-代表截面积10平方TZX-12/12 TZX-代表材质（镀锡铜线）12代表单丝线径0.12mm，12-代表截面积12平方。

简介：铜编织带软连接又叫铜编织线软连接，用冷压方法压制而成，是在编织带两边焊接铜管，经过处理做成软连接，可根据客户不同的需求打孔，镀锡等。

导线材料：铜编织线、铜编织带、镀锡铜编织线、镀锡铜编织带、铜绞线。铜编织带是用无氧铜丝编织，单丝线径0.10mm，0.12mm，0.15mm...，可根据客户要求来决定材料的柔软度，过电强度等进行定制生产。

铜编织线直流电阻率（20℃）不大于0.022 Ω·mm²/m。镀锡铜编织线直流电阻率（20℃）不大于0.0234 Ω·mm²/m。（福能）铜编织线及多股铜绞线都能够用超声波焊接，声波金属焊接使用高频振荡波传递到两个需焊接金属表面，原材料不变形。

导电带、铜编织带和螺纹环绕铜编织线的差别和同点都以显现，无论怎样，铜编织带和螺纹铜环绕编织线都能起到必定的导电、链接、屏蔽等高效结果，并且能够依照不同的要求进行规划。可是因为所用原料不同，因而两者的实践应用范围也是不同的，福能铜编织带大都用在高频设备中，而铜环绕线却只能用在低频设备中，发挥各自的效果；由此看来，编织结构的带和线必定安全耐用。

性能特点：导电率高、载流量大、电阻小、耐弯曲、抗氧化、抗疲劳强、易散热

用途：铜编织带的用途非常广泛，常用于电气装置、高低压电器、真空电器、高低压开关柜、焊机

设备、汽车、高速列车、电力机车、电炉、矿用防爆电器、发电机、发电机组，碳刷导线的软连接。

厂家一手货源，公司生产周期短，产品质量有保证等。

产品图片展示：