

冷过线鼻跨接线热缩套管绝缘层加工工艺

产品名称	冷过线鼻跨接线热缩套管绝缘层加工工艺
公司名称	东莞市福能电子科技有限公司
价格	3.00/条
规格参数	品牌:福能 规格:定制 型号:繁多
公司地址	东莞市寮步镇上屯村香园东路101号A座二楼（注册地址）
联系电话	15920663022

产品详情

冷过线鼻跨接线热缩套管绝缘层加工工艺描述

跨接线又叫铜编织线软连接、导电带软连接、连接跨接线、防雷带、接地线、铜导线、端子线、电缆连接线……。用冷压方法压制，在编织带两边焊接铜管或熔压一体或压接线鼻子，经过多方法科学技术处理做成软连接。两端连接处，可根据客户不同需求，绝缘、打孔或电镀。

导线材料：铜编织线、铜编织带、镀锡铜编织线、镀锡铜编织带、铜绞线、铜绳子，铜编织带是用无氧铜丝编织，单丝线径0.10mm,0.12mm,0.15mm...；根据客户要求，柔软度，通电强度等特制而成。

接触面材料：OT端子、DT端子、铜管（表面可根据客户要求镀银、锡、镍等）

压接方式：用冷压的方式制成，按照厚度要求或根据客户参数要求，选择导线材料和接触面材料，采用不同的冲床、压床等进行压接。

绝缘材料：本公司标准设计无绝缘材料，可根据客户要求使用PVC绝缘套管或热缩管加以绝缘保护固定。

工艺：用裸铜编织线、镀锡铜编织线，铜绞线，铜导电带作为导体，两端采用铜管、铜端子...，用冷压的方式制成，接头尺寸按客户要求制作。

产品优点：导电率高，表面平整，光亮，接触面好，导电性能优越，适用性广，柔软度佳，安装方便，易散热，耐弯曲。

跨接线、软连接规格：按规定，接地线必须是 2.5 平方以上裸铜软线或铜包铝线、铜绞线、铜编织线制成。

应用范围：主要用于管道法兰连接，电器设备、工业建筑、汽车、电力机车、电缆桥架、高压线路跨接、铁路建筑工程等接地保护导线，也可用于非水平方向的带电运动及高中低压电气设备、断路器和机床中作为电缆、五金、电力配套元件使用。广泛用在发电机、变压器、开关、母线、工业电炉、整流设备、电解冶炼设备、焊接设备及其他大电流设备中做柔性导电连接。

东莞市福能电子专业生产定制高压接地线、低压接地线、设备接地线、各种规格跨接线、铜导线，导电连接线、铜编织线，铜软连接、品种丰富，规格齐全，欢迎新老客户咨询订购！
详细了解其他产品信息请联系我们！

实拍产品图片