

外螺纹管接头 管接头 中仪仪表

产品名称	外螺纹管接头 管接头 中仪仪表
公司名称	镇江中仪仪表阀门有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	扬中市油坊开发区
联系电话	13952985510

产品详情

双金属直形连接头

本系类产品种类繁多，规格齐全，适用

广，是管路中必不可少的连接件。

公称压力：1.0 - 3.2 mpa

适用温度：-70度 - +450度

制造材料：20#，h62.1cr18ni9ti.316l.0cr18ni12m02ti

双金属温度计价格：50元/件

双金属温度计品牌：自控仪表管路附件

加工定制：是

品牌：自控仪表管路附件

型号：YZG11-4

类型：热电偶双金属温度计

测量范围：-70-+450（ ）

表面直径：47（mm）

精度等级：一级

规格：M16*1.5，M27*2，G1/2，G3/4，

YZG7内螺纹管接头

本系列收集了自控仪表管路系统中各种连接形式和结构式管接头、短节、管嘴、转管接头温度计套管等产品，品种多、规格全，适用广，是管路中必不可少的连接件。我们的产品在同行业中占有一定的领先地位，被广泛应用于仪器、仪表、炼油、化工、石油、电力、机械、矿产、建筑、造纸、五金、造船等行业，外螺纹管接头，并出口到香港、台湾、美国、日本、东南亚、中东、非洲等地区，近2000家企业使用过我们的产品，多次中标国家级重点工程和海外工程项目，深受用户的一致好评！

大量供应 8不锈钢快拧接头

不锈钢气源接头，不锈钢快插接头，不锈钢快拧接头，不锈钢气管接头，不锈钢快插接头，插入式气管接头，气动快速接头简介

气动接头一般也叫快拧接头，管接头，插入式接头，气管快速接头，扩口管接头，气动快速接头，有铜的，也有塑料的，不锈钢的相比之下比较牢固，耐压高，耐腐蚀性能比较好。

结构形式：一端为外螺纹另一端为塑料软管卡压连接

使用方法：将接头的螺纹端与相配套的螺纹连接，另一端与PVC软管或PU软管连接，

软管与不锈钢快接头锥度密封连接，有螺帽固定。

外螺纹管接头-管接头-中仪仪表(查看)由镇江中仪仪表阀门有限公司提供。行路致远，砥砺前行。镇江中仪仪表阀门有限公司（www.zjzyyb.com）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为截止阀具有一定影响力的企业，与您一起飞跃，共同成功!