

陶粒轻质隔墙板批发商 陶粒隔墙板 星石隔墙板

产品名称	陶粒轻质隔墙板批发商 陶粒隔墙板 星石隔墙板
公司名称	西安星石新型建材有限责任公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	西安市未央区草滩工业园元凤二路2201号
联系电话	13609248508

产品详情

轻质隔墙板安装门要求？

轻质隔墙板安装门要求：

- 1、检查隔墙板的几何尺寸，以符合标准要求为准。
- 2、轻质隔墙施工前应对隔墙板进行查看，如果尺寸超出了规格，或者有隔墙板顶部及两则企口处，用聚合物和粘浆给涂起来，从一头开端，将板立起，下面对准墨线用撬棍在板底将板上端顶紧，使其与上下位置线对齐，板边揉挤严实，板底随即刺进木楔楔紧。
- 3、根据排图，预先40×50×90L型铁件固定在应固定的部位。
- 4、轻质隔墙材料在1000摄氏度的高温下的耐火极限超越4小时，并且不散发有毒气。

轻质隔墙板安装注意事项介绍

- 5、按排图，从一侧开始安装。若隔墙板上有关窗洞口，就从窗洞口向两侧开始安装。对准墨线，用撬棍尽力在底部撬动，上端顶紧，板边严实，底部用木楔塞牢，加上加固件。
- 6、轻质隔墙材料能在无做任何防水饰面的情况下，用水泥粘结成池体装满水，轻质隔墙材料背面能坚持枯燥，不留痕迹，在湿润气候里也不会呈现冷凝水珠。轻质隔墙材料的面板是专业的防水板，陶粒隔墙板生产厂家，有良好的防水，防潮性能，可适用于厨房、清洁间、地下室等湿润区域。
- 7、水电埋管铺设应与隔墙板安装同步进行，隔墙板面需要开口时，应在安装前钻孔，洞口不得大于80mm×80mm，水暖吊挂件不能超过80公斤，超过80公斤的吊挂件，必须安装在隔墙板的固定预埋件上。
- 8、轻质隔墙施工，要随时注意检查轻质隔墙的平整度及垂直度。

- 9、电器接线开关、插座等四周，应用充填料抹平。
- 10、轻质隔墙材料的施工时，其的粘接在其的粘接材料完全干燥后，才能够进行下道工序的施工。
- 11、轻质隔墙施工结束后，要进行验收工作，检测其的表面是否有起皮、空鼓即开裂的现象，如有，建筑陶粒隔墙板，则要进行及时的修补工作，以免影响轻质隔墙的效果及安装质量。
- 12、砂浆的拌合一定要均匀搭配，而且拌制不可过多，必须在两个小时内用完，如果两个试试没有用完，则就废弃不用。
- 13、确保轻质隔墙施工时砂浆与干净的墙面接触，这样可以使得墙面的连接更为有效。
- 14、对于墙板的裁切要注意尺寸，不能进行随意的开口，或裁切，而且裁切的误差不能超过10MM。
- 15、轻质隔墙施工后的一周后将上顶的木楔拔出，小心的进行填平处理。
- 16、隔墙板安装后，粘接材料必须干燥，才能进行下道工序，陶粒隔墙板，正常需要安装之日起10-15天方能进行装饰。

浅谈陶粒除建筑外还有哪些主要用途？

陶粒，大家都知道，就是陶质的颗粒。它的外观特征大部分呈圆形或者椭圆形球体，但也有一些仿碎石不是圆形或者椭圆形球体，而呈不规则碎石状。我们都知道，陶粒现在主要用于建筑上，那么除了建筑以外还有哪些主要用途呢？下面咱们一起来看看吧

1、用于饮食卫生材料

陶粒除了具有多孔、轻重、表面强度高物理性能外，在生产过程中还使其具有了一定的活性物质，因而已开始用于与日常生活有关的饮水、洗浴等方面来，如过放在饮水机中过滤饮用水、放在淋浴花洒的手柄中增加水的活性等等。

2、用于绿化材料

由于陶粒具有多孔、质轻、表面强度高的特殊构造，用于园林绿化、室内绿化即满足了植物含水的需要，同时也满足了透气的要求，尤其是其无粉尘、质轻的特点已经越来越多地应用到室内观赏植物的养殖中了。

3、用于天面隔热、找坡陶粒：

天面隔热找坡具有隔热效果明显；整体性好，施工简便；抗压强度高；可长期使用，屋面可以承重，且钢筋砼结构无需找坡，可以按使用要求铺设排水坡度，大大方便设计和施工。

4、用于无土栽培：

用于盆栽花卉、园艺的无土栽培既可保水、保肥、长久保持土壤疏松，防止泥土板结、又清洁、卫生、美观。

5、工业过滤材料

它的活性物质还被大量用于工业中。生物的陶粒滤料可作为工业废水高负荷生物滤料池的生物挂膜载体，自来水的微污染源，预处理的生物滤池，含油废水的粗粒化材料，离子交换树脂垫层，微生物干燥贮存；适用于饮用水的深度处理，它具有吸附水体中的有害元素、细菌、矿化水质，是活性生物降解有害物质效果好的滤料，和生物滤池中好的生物膜载。

陶粒的形因工艺不同而各异，它的表面是有一层坚硬的外壳，这层外壳呈陶质或者釉质，具有隔水保气作用。

轻质隔墙板在安装时，接缝处是大家比较关心的一大问题，接缝处一旦处理不好，很容易导致整个墙板的性能效果，那么，如何做好西安轻质隔墙板接触处的处理呢？

(1) 两板双燕尾槽接缝处理：两板接缝水泥砂浆必须饱满挤紧，挤出的多余砂浆及时刮平，板边调节处理槽必须等接缝内水泥砂浆、墙板干透后抹灰时一同处理。

(2) 梁、板底面接缝处理：由于条板长度生产误差，梁、柱底面高度模板误差，两者上下缝间一般在3-8cm范围内，该缝间可用水泥砂浆和板头、砖块等硬物填充，但不允许挤实保持和梁隔1cm沉降空隙，陶粒轻质隔墙板批发商，靠梁下的阴角砂浆用园抹灰板压

实成外八字形，等装饰面处理时用弹性乳液制作成弹性砂浆腻子将空隙和阴角内填实补齐刮平，可保证纵向裂缝不超过5%。以上的介绍希望对您有帮助，我公司以认真严谨负责的工作作风和务实求效的理念，研制一代、发一代、始终

站在技术领域的最前沿，使接产方没有后顾之忧。我中心一贯坚持“以质量赢得用户青睐，以信誉走销广阔市场”的宗旨，服务于广大客户。

星石墙材凭借“开拓、竞争、诚信、服务”的精神，本着“质量一、信誉一、拥护至上”的原则，依靠先进的工艺装备、雄厚的技术力量，凭借先进的质量管理、热诚的售后服务体系，竭诚为用户提供优质的产品和优良的服务。

陶粒轻质隔墙板批发商-陶粒隔墙板-星石隔墙板由西安星石新型建材有限责任公司提供。西安星石新型建材有限责任公司（www.029geqiangban.com）是一家从事“西安隔墙板,西安轻质隔墙板,西安隔墙板厂家”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“西安星石”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务为先，用户至上”的原则，使西安星石隔墙板在保温、隔热材料中赢得了众的客户的信任，树立了良好的企业形象。

特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！