

## 窗户 呼市德亚铝业 塑钢窗户地址

|      |                          |
|------|--------------------------|
| 产品名称 | 窗户 呼市德亚铝业 塑钢窗户地址         |
| 公司名称 | 玉泉区德亚型材经销部               |
| 价格   | 面议                       |
| 规格参数 |                          |
| 公司地址 | 呼和浩特市玉泉区闽兴建材市场新不锈钢区1010号 |
| 联系电话 | 13664886375              |

## 产品详情

### 如何选取满意门窗

许多用户都非常重视门窗的选购，因为它关系到一个家的安全与门面，而，市场上的门窗参差不齐、种类繁多，仅凭感觉购买，结果往往很不理想，读完这篇文章教你如何选购好门窗。

#### 1、门窗性能

门窗的性能由于使用范围不同而着重点也不同，通常要考虑强度和气密性，主要体现在门窗的选材和结构上，门窗的内扇与外框结构是否严密，门窗是否紧密。

#### 2、价格合理

俗话说，货比三家！在相同材料、性能、技术工艺、厂家实力以及服务品质的基础上，再对比价格。倘若一味地贪图价格便宜，价格不能与性能相匹配，最后吃亏的仍是用户。

欢迎您拨打图片上的电话联系我们，获取更多优惠哟~~~

门窗选购要点

门窗选购，有良好的水密性，让门窗在面对暴风雨时，仍然保持室内的干爽，没有渗水漏水的烦恼。各种材料的门窗中，铝合金门窗的水密性较好。门窗的玻璃可以选择中空玻璃，在几层玻璃之间进行了有效的密封，并装入吸收水气的干燥剂，使玻璃中无水汽和灰尘的存在。

现在市场上销售的窗品牌众多，如果不慎选用不合规的产品，用过一个季度后，产品表面会泛黄，而且会起泡，容易变形、脆裂。所以在选择窗户时，除了要挑选表面材料外，还要看窗户选用优质的五金件，虽然五金配件的体积在铝合金门窗上占据比例较小，但是它的作用是不能小看的。五金配件的优劣很大程度上影响着门窗的价格，还涉及到门窗的使用性能、内在强度、外观等。保证门窗的稳定性。

具有隔音功能的建筑外窗尽可能采用中空结构，一般是采用两层质感强、耐用、抗风压强的玻璃。采用三片式中空玻璃，内道外道均密封，铝合金窗户厂，并在边框玻璃与型材结合处使用密封胶条，加强窗户的密封性，窗户，以达到隔音功能的目的。

欢迎您拨打图片上的电话联系我们，获取更多优惠哟~~~

### 门窗分隔大样设计

、在开启扇宽度设计方面，平开内倒窗应控制在900mm左右，单内开窗应控制在600mm—650mm左右，因为平开内倒窗开启以内倒状态为主，如果扇宽度太小，上悬张口小，影响通风。单内开窗开启方式为内平开，如果扇宽度太宽，平开后占用室内空间，塑钢窗户地址，造成使用不便，且窗扇容易掉角，增加维修量。外平开窗扇宽宜控制在450mm-650mm左右，如果太宽，会造成外开开启不便及摩擦铰链承重不够，产生掉角。外平开窗高度应控制在1500mm以内。

、门高度设计不宜超过2400mm，门扇宽度不宜超过950mm，铝合金窗户安装，门内外开的设计以方便使用为原则，一般外平开门因不占使用空间，应用较多，但高层外门（一般为通阳台门）易被风吹引起摆动，且门铰链外置，有被腐蚀不安全的缺点。逃生用外门一定要设计为外开门。

、窗上亮、侧亮与开启比例也要兼顾等分或黄金分割比例的原则，忌讳不等分，但分格尺寸又相近的设计。当设计有横向中挺时，一定要考虑横挺距地面的高度，以免影响人的观察视野。

、在设计圆弧固定窗时，其中部（弧顶）尽量不要设计有竖挺，以免遮挡视线。

欢迎您拨打图片上的电话联系我们，获取更多优惠哟~~~

窗户-呼市德亚铝业-塑钢窗户地址由玉泉区德亚型材经销部提供。玉泉区德亚型材经销部（[www.dyly8888.com](http://www.dyly8888.com)）是从事“型材,塑钢,断桥,不锈钢”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供优质的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：刘经理。

