

## 退火裸铜线-电缆的机械和电气性能均保持不变

产品名称	退火裸铜线-电缆的机械和电气性能均保持不变
公司名称	天津市电缆总厂第一分厂
价格	.00/个
规格参数	天联:电缆的机械 通信电缆:电缆总厂 大城:DJYP3VP3
公司地址	河北省大城县毕演马
联系电话	15832680396 15832680396

## 产品详情

公司长年供应的C级阻燃计算机屏蔽软电缆、C级阻燃计算机屏蔽控制电缆：ZRC-DJVPV、ZRC-DJVPV P、ZRC-DJVVP、ZRC-DJVP2V、ZRC-DJVP2VP2、ZRC-DJVVP2、ZRC-DJVP3V、ZRC-DJVP3VP3、ZRC-DJVVP3、ZRC-DJVPVR、ZRC-DJVPVPR、ZRC-DJVVPR、ZRC-DJVP2VR、ZRC-DJVP2VP2R、ZRC-DJVVP2R、ZRC-DJVP3VR、ZRC-DJVP3VP3R、ZRC-DJVVP3R、ZRC-DJVPV22、ZRC-DJVPVP22、ZRC-DJVVP22、ZRC-DJVP2V22、ZRC-DJVP2VP2-22、ZRC-DJVVP2-22、ZRC-DJVP3V22、ZRC-DJVP3VP3-22、ZRC-DJVVP3-22、ZRC-DJVV、ZRC-DJVVR、ZRC-DJYPV、ZRC-DJYVP、ZRC-DJYPV2V、ZRC-DJYP2VP2、ZRC-DJYVP2、ZRC-DJYP3V、ZRC-DJYP3VP3、ZRC-DJYVP3、ZRC-DJYPVR、ZRC-DJYPVPR、ZRC-DJYVPR、ZRC-DJYP2VR、ZRC-DJYP2VP2R、ZRC-DJYVP2R、ZRC-DJYP3VR、ZRC-DJYP3VP3R、ZRC-DJYVP3R、ZRC-DJYPV22、ZRC-DJYPVP22、ZRC-DJYVP22、ZRC-DJYP2V22、ZRC-DJYP2VP2-22、ZRC-DJYVP2-22、ZRC-DJYP3V22、ZRC-DJYP3VP3-22、ZRC-DJYVP3-22、ZRC-DJYV、ZRC-DJYVR、ZRC-DJYJP、ZRC-DJYJVP、ZRC-DJYJP2V、ZRC-DJYJP2VP2、ZRC-DJYJP2、ZRC-DJYJP3V、ZRC-DJYJP3VP3、

生产厂家：天津市电缆总厂一分厂 产品品牌：天联 执行标准：YD/T322-199

6 产品用途： 本产品主要用于电场干扰较大的场所及强电磁场干扰区作信号传输；也适用于接入公用网的专用网线路。根据电缆结构形式特点，适用于架空安装及管道敷设。在架空安装时需要用吊线支承。在-30 ~ 60 的环境条件下，电缆的机械和电气性能均保持不变。

产品说明：（注：阻燃型电缆在型号前加“ZRC”） HYAP：铜芯实心聚烯烃绝缘铝-聚乙烯粘结护层铜丝编织屏蔽聚乙烯护套市内通信电缆 HYAP-10对

表示方法：10×2×0.4 10×2×0.5 10×2×0.6 10×2×0.7 10×2×0.8 10×2×0.9 产品结构：

1) 标称对数：5~400对。 2) 导线：退火裸铜线，铜线直径为0.40，0.50，0.60，0.70，0.80，0.90mm。 3) 绝缘材料：高密度聚乙烯、中密度聚乙烯或聚丙烯，绝缘线的颜色符合全色谱标准。 4) 绝缘线对：二根不同颜色的绝缘线按照不同的节距扭绞成对，采

用规定的色谱组合。 5) 缆芯结构：以25对为基本单位，超过25对的电缆的按单位组合，每个单位都用规定色谱的扎带绕扎，以便识别。100对及以上的电缆加有1%的预备线对，但zui多不超过6对。

6) 缆芯包带：缆芯用聚脂薄膜带绕包。 7) 屏蔽：用0.15mm铜丝编织屏蔽，另加一层0.2mm厚的双面涂塑铝带轧纹（或不轧纹）纵包于缆芯包带外屏蔽，搭接处粘合。 8) 护套：黑色低密度聚乙烯。可提供双护套电缆。 9) 识别和长度标记：电缆外表有\*性识别标记，标记间隔不大于1m，标记内容有：导线直径、线对数量、电缆型号、制造厂厂名代号及制造年份，长度标记以间隔不大于1m标记在外表面上。出售双绞