

一体化电源柜制造 漫越电器 丽水一体化电源柜

产品名称	一体化电源柜制造 漫越电器 丽水一体化电源柜
公司名称	江苏漫越电器成套设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	镇江新区石桥镇长盛北路26号
联系电话	13705280935

产品详情

一、结构特点：

- 1.柜体结构分焊接式和组装式两种。
- 2.产品由充电柜、馈电柜和电池柜组成，且电池柜与馈电柜之间有隔板，可有效地防止电池腐蚀性气体对相邻柜内元件的腐蚀。
- 3.对于100Ah以上的大容量系统，采用无尾电池，无元件，直接供230V直流电流。

二、使用环境条件：

- 1.海拔高度：不超过2000m。
- 2.环境温度：- 5 ~+40 。
- 3.相对湿度：不大于90%。

本实用新型涉及一种电气设备，特别是一种方便安装和维护且结构简单的电源柜结构。

背景技术：

电气柜是用来保护元器件正常工作的柜子。电气柜制作材料一般分为热轧钢板和冷轧钢板两种。冷轧钢板相对热轧钢板更材质柔软，更适合电气柜的制作。

电气柜用途广泛主要用于化工行业，环保行业，电力系统，冶金系统，工业，一体化电源柜哪家好，行业，消防安全监控，交通行业等等。

现有技术中电源柜内部的元件安装板完全使用螺栓固定，箱体背部的散热片维护时需要拆装元件安装板

和电缆。存在的缺点：电源柜内部的电气元件安装板整体采用螺栓固定，与散热片上的晶闸管之间连线臃肿繁杂，给维检修和保养造成了极大的时间和人工成本。为了防止在维修过程中拆卸过多电缆和元件板，必须对电源柜内部的元件安装板安装方式进行更改。

低压配电柜的型号主要有GCS，GCK，MNS，GGD，PGL等。

其中PGL，GGD型号主要为固定式配电、GCK，GCL，一体化电源柜制造，BFC，MNS型号为低压抽出式开关柜。

具体的区别如下：

一、GGD系列

- 1、GGD型交流低压配电柜的柜体采用通用柜形式，构架用8MF冷弯型钢局部焊接组装而成，并有20模的安装孔，通用系数高。
- 2、GGD柜充分考虑散热问题。在柜体上下两端均有不同数量的散热槽孔，当柜内电器元件发热后，丽水一体化电源柜，热量上升，通过上端槽孔排出，而冷风不断地由下端槽孔补充进柜，使密封的柜体自下而上形成一个自然通风道，达到散热的目的。
- 3、GGD柜按照现代化工业产品造型设计的要求，采用黄金分割比的方法设计柜体外形和各部分的分割尺寸，使整柜美观大方，面目一新
- 4、柜体的顶盖在需要时可拆除，便于现场主母线的装配和调整，柜顶的四角装有吊环，用于起吊和装运。
- 5、柜体的防护等级为IP30，用户也可根据环境的要求在IP20—IP40之间选择。

二、GCK系列

- 1、整柜采用拼装式组合结构，一体化电源柜厂家，模数孔安装，零部件通用性强，适用性好，标准化程度高
- 2、柜体上部为母线室、前部为电器室、后部为电缆进出线室，各室间有钢板或绝缘板作隔离，以保证安全。
- 3、MCC柜抽屉小室的门与断路器或隔离开关的操作手柄设有机械联锁，只有手柄在分断位置时门才能开启。
- 4、受电开关、联络开关及MCC柜的抽屉具有三个位置：接通位置、试验位置、断开位置。
- 5、开关柜的顶部根据受电需要可装母线桥。

一体化电源柜制造-漫越电器-丽水一体化电源柜由江苏漫越电器成套设备有限公司提供。江苏漫越电器成套设备有限公司（www.zj-mydq.com）为客户提供“电器成套设备,高低压开关柜,桥架,母线,仪器仪表”等业务，公司拥有“电器成套设备,高低压开关柜,桥架,母线,仪器仪表”等品牌。专注于直流电源柜等行

业，在江苏 镇江 有一定知名度。欢迎来电垂询，联系人：王建祥。