

覆膜PPS针刺毡除尘滤料报价 丰鑫源环保 重庆除尘滤料

产品名称	覆膜PPS针刺毡除尘滤料报价 丰鑫源环保 重庆除尘滤料
公司名称	江苏丰鑫源环保集团有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江苏阜宁滤料产业园10号
联系电话	0515-87395596 13390749222

产品详情

PTFE聚四氟乙烯滤袋在垃圾焚烧中的应用

垃圾焚烧PTFE滤袋是应用的重要领域之一。垃圾焚烧过程中必然会产生大量的具有以下特征的污染物：微粒，酸性气体，重庆除尘滤料，重金属和毒性有机污染物存在于烟道气中的。

- 1高烟道气水分含量，防腐蚀PPS针刺毡除尘滤料价格，高的温度，过滤器萎缩合;
- 2高温烟气相互作用存在;
- 3脱酸得到的吸湿颗粒原因管线没有堵塞和清洁困难;
- 4较强的腐蚀性烟气。

PTFE除尘滤袋可以实现在垃圾焚烧发电厂烟气净化了良好的效果。

美塔斯Metamax针刺过滤毡的特性

耐磨擦及耐疲劳性质：美塔斯Metamax和聚酯及尼龙常温下具有相同的耐磨擦及耐疲劳性质，但是却优于腈纶纤维。如果温度在120 以上则美塔斯Metamax具有2倍于聚酯及尼龙的耐磨擦及耐疲劳性质。另外，针刺毡的耐磨擦及耐疲劳性质比机织布要好。这一特性决定了美塔斯Metamax针刺毡能胜任脉冲布袋除尘。

耐温性：美塔斯Metamax针刺毡能在204 内连续操作温度下正常工作，覆膜PPS针刺毡除尘滤料报价，瞬间耐温可达250 。

PPS滤袋由于耐化学性能良好，机械强度高，可以在恶劣的工作环境中保持良好的工作状态和过滤性能，被广泛的应用在燃煤锅炉、垃圾焚烧炉、电厂粉煤灰的集尘处理等脉冲清灰式除尘器中。PPS纤维是一种新型热塑树脂纤维。具有良好的阻燃性及耐磨性。耐热性好，热稳定性极高，防静电PPS针刺毡滤料供应，运行温度为160 ~210 。耐水解性能优异，抵御酸、碱以及氧化碱的性能仅次于PTFE纤维。但是耐氧化性能极差，容易发生氧化腐蚀，需要在含氧量低于15%的场合中使用。如果温度高还需要进一步降低氧含量来组织氧化反应。

覆膜PPS针刺毡除尘滤料报价-丰鑫源环保-重庆除尘滤料由江苏丰鑫源环保集团有限公司提供。江苏丰鑫源环保集团有限公司（www.jsfxy.com）位于江苏阜宁滤料产业园10号。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前丰鑫源环保在除尘设备中享有良好的声誉。丰鑫源环保取得商盟认证，我们的服务和管理水平也达到了一个新的高度。丰鑫源环保全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。