

聚醚醚酮制品制造 云南聚醚醚酮制品 广博橡塑

产品名称	聚醚醚酮制品制造 云南聚醚醚酮制品 广博橡塑
公司名称	镇江广博橡塑制品有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	扬中市三茅街道港联村三沙路388号
联系电话	13852952838

产品详情

毒气逸散性

PEEK与很多有机材料相同，在高温分解时，PEEK主要产生二氧化碳和，使用英国航行器测试标准BSS 72 39可以检测到极低浓度的毒气逸散，这种检测过程需要在1立方米的空间内完全燃烧100克样品，然后分析其中所产生的毒气，毒性指数定义为在正常情况下产生的毒气浓度综合与30分钟可以使人致命的剂量之比，PEEK450G的指数为0.22，且没有检测到酸性气体。

模具温度

由于PEEK是结晶性树脂，因此使其充分结晶可以提高其性能。一般模温在160 以上时，聚醚醚酮制品制造，就可以充分结晶，即使不热处理也能得到很好的成型品，如果因为模具结果所限模温无法提高时，可在200 以上热处理一小时，也能使结晶完全，从而使机械强度和耐药品性等提高。

模具温度

由于PEEK是结晶性树脂，因此使其充分结晶可以提高其性能。一般模温在160 以上时，就可以充分结晶，即使不热处理也能得到很好的成型品，如果因为模具结果所限模温无法提高时，可在200 以上热处理一小时，聚醚醚酮制品哪家好，也能使结晶完全，从而使机械强度和耐药品性等提高。

聚醚醚酮纤维是指分子主链含亚醚醚酮链节的热塑性纤维，具有高度结晶性。有单丝和复丝，拉伸强度400~700MPa，聚醚醚酮制品供应，伸长率20%~40%，模量3~6GPa，LOI值35，熔点334~343，长期使用温度250，复丝的制法采用普通熔纺法，马鞍山聚醚醚酮制品，单丝采用类似尼龙鬃丝的方法。复丝用途是与涤纶、玻璃纤维和碳纤维混织，作复合材料的增强剂，单丝主要用作滤材、造纸布和复合材料等。聚醚醚酮制品制造-云南聚醚醚酮制品-广博橡塑(查看)由镇江广博橡塑制品有限公司提供。镇江广博橡塑制品有限公司(www.zjgbxs.cn)有实力，信誉好，在江苏镇江的工业用橡(乳)胶制品等行业积累

了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将促进广博橡塑和您携手步入辉煌，共创美好未来！