

防静电地坪漆厂家 西宁地坪漆厂家 无溶剂环氧地坪

产品名称	防静电地坪漆厂家 西宁地坪漆厂家 无溶剂环氧地坪
公司名称	广东丰硕涂料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广东省清远市国家高新区天安智谷T2栋702#
联系电话	13924005325 13924005325

产品详情

在做环氧地坪时水泥地面裂缝如何处理？

在做环氧地坪时水泥地面裂缝如何处理？相信很多同行每个项目都可能会遇到这样的情况，环氧地坪漆厂家，老师傅一看就知道怎么处理，新手的话可能就不了解了，其实我们解决这样的问题有几个方法，不过在解决问题前得先分清楚是什么裂缝，如果是自然的基面普通裂缝可以这样处理：方法一、可以批刮中涂时用水性环氧中涂刮砂浆层覆盖掉；方法二、V字型切宽然后用中涂加砂修补找平；方法三、在刮底涂时使用粤丰硕水性环氧底涂加石英粉批刮裂缝进行修补。

水性环氧地坪漆必须达到的指标

水性环氧地坪漆的技术指标大概如下：

漆膜颜色及外观：平整、光滑、无明显色差

干燥时间：表干/h 3 实干/h 12

附着力/级： 1

耐冲击性/Kg · cm : 50

柔韧性/mm : 1

铅笔硬度： 2H

耐磨性 (1000gf/1000N) /mg : 30

耐碱性10%NaOH(25)/d : 30无变化

耐酸性10%H₂SO₄ (25)/d : 30无变化

耐水性 (去离子水) (25) /d : 30无变化

耐油性 (25) /d : 30无变化

当然，防静电地坪漆厂家，有的品牌会比上面的指标好得多，就譬如粤丰硕水性环氧地坪漆的铅笔硬度达到了3H，耐水性水泡30多天都不会变色泛白，这就是每个产品的配方不一样做出来也是有差异的。

无溶剂水性环氧地坪漆、非水性无溶剂环氧地坪漆和溶剂型油性环氧地坪漆附着力硬度耐水性性能：

油性环氧地坪漆(溶剂型)：油性环氧地坪漆附着力(粘结力)较差，地面处理不好容易脱层，硬度也一般，承载大型机械设备或重物的重压，西宁地坪漆厂家，会出现断裂的情况，耐水性较差，水泡8-10个小时就会变色、泛白。

非水性无溶剂环氧地坪漆：非水性无溶剂环氧地坪漆粘结力稍好，强度稍高，耐磨损，能长时间经受铲车，环氧树脂地坪漆厂家，碾压，不易出现脱层、断裂的情况，硬度也比油性强，因而增加使用寿命，但耐水性也比油性好点。

无溶剂水性环氧地坪漆：无溶剂水性环氧地坪漆附着力(粘结力)很强，强度高，耐磨损，也能长时间经受铲车，碾压，不易出现脱层、断裂的情况，硬度3H以上，还有超长耐水性(20-30天)。

防静电地坪漆厂家-西宁地坪漆厂家-无溶剂环氧地坪(查看)由广东丰硕涂料有限公司提供。广东丰硕涂料有限公司 (www.gdfengsuo.com/) 有实力，信誉好，在广东 清远的环氧树脂等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将促进广东丰硕和您携手步入辉煌，共创美好未来！