

## 3501五阀组生产厂家 镇江博纳德 五阀组

产品名称	3501五阀组生产厂家 镇江博纳德 五阀组
公司名称	镇江博纳德电仪有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江苏省扬中市长旺东路2号
联系电话	13905288139

## 产品详情

### 1151型五阀组

1151五阀组由一阀体和五个阀件组成的一个阀组，博纳德·3501五阀组，简称五阀组，五阀组可多口径分流和和流，非常实用和方便1151五阀组广泛应用于化工、电力、液压等领域上的仪表测量管路上作为介质多口分流以及和流作用。

五阀组能与各种差压变送器配套使用。它有与三阀组同样的作用，即将差压变送器正、负压室与引压点切断或导通，SS-VB5NBF8FL五阀组，或将正、负压室切断或导通。五阀组的特点是：可随时进行在线仪表的检查、校验、标定或排污、冲洗，减少安装施工的麻烦。

J21型外螺纹针型阀|J21型外螺纹截止阀|J21型焊接式外螺纹针型阀|J21型焊接式外螺纹截止阀|

J23W 外螺纹针型阀 产品名称: 外螺纹针型阀 产品型号: J21W、J23W 产品口径: DN6-25 产品压力: 32MPa 产品材质: 铸钢、不锈钢。

J21W/H外螺纹针型阀公称通径:DN6，DN10，DN15，五阀组，DN20，DN25；J21W/H外螺纹针型阀适用介质:水，3501五阀组生产厂家，油，气及腐蚀性与非腐蚀性介质，J21W/H外螺纹针型阀适用工作温度:-29 ~ +538 ；J21W/H外螺纹针型阀公称压力: 10000Psi ；

J61型高温高压焊接针型阀|FJ61型高温高压针型阀|WJ61型波纹管针型阀|J61型高温高压焊接截止阀|FJ61型高温高压截止阀|WJ61型波纹管截止阀|

主要是应用于电站中的特殊阀门系统。对阀门有特殊的要求。电站阀门对压力、材质、工作温度以及耐温等均有不同的要求。

## 高温高压针型阀特性：

1. 制造标准: GB/T12224-2005 JB/T3595-2002 JB/T7747-95
2. 连接形式: 对焊连接
3. 结构特性: 锥面密封，上螺纹阀杆
4. 阀门检验与试验: GB/T 9092-995. 工作压力: 10000PSI6. 适用工作温度:-29 ~ +538 7. 适用工作介质:水，油，气等腐蚀性与非腐蚀性介质.
8. 公称通径:DN6，DN10，DN15，DN20，DN25...

3501五阀组生产厂家-镇江博纳德-五阀组由镇江博纳德电仪有限公司提供。3501五阀组生产厂家-镇江博纳德-五阀组是镇江博纳德电仪有限公司（[www.zjbonade.com](http://www.zjbonade.com)）升级推出的，以上图片和信息仅供参考，如了解详情,请您拨打本页面或图片上的联系电话，业务联系人：方勇。