

1151五阀组生产厂家 镇江博纳德 五阀组

产品名称	1151五阀组生产厂家 镇江博纳德 五阀组
公司名称	镇江博纳德电仪有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江苏省扬中市长旺东路2号
联系电话	13905288139

产品详情

DaJ21型耐低温焊接式针型阀|DaJ21型耐低温焊接式截止阀|

低温阀门：包括低温针阀，低温球阀、低温截止阀、低温安全阀、低温止回阀、低温节流阀、低温减压阀等，主要用于乙烯，五阀组，液化天然气装置，天然气LPG LNG储罐，1151五阀组生产厂家，空分设备，石油化工尾气分离设备，液氧、液氮、二氧化碳低温贮槽及槽车、变压吸附制氧等装置上。输出的液态低温介质如乙烯、液氧、液氢、液化天然气、液化石油产品等，不但易燃易爆，一体化五阀组生产厂家，而且在升温时要气化，气化时，体积膨胀数百倍。

WF-6型五阀组|一体化五阀组|共面五阀组|

WF-6型五阀组堵截性能好。惯例的阀，阀芯密封面和阀座密封面是成60°、1~2mm的锥面合作，对锥面的同心度、位移度、平行度需求特别高，通常很难到达，故通常走漏率达 10^{-4} ，精细安装达 10^{-5} ；而一体化五阀组的特点是球面阀芯与阀座斜面相切，变成线触摸，触摸面积小，并且球面阀芯能主动对心，简单杰出触摸，故走漏率通常可达 10^{-6} ，精细的安装能达 10^{-7} ，比单座、双座、套筒的走漏率提高了100~1000倍，SS-VB5NBF8FL五阀组，比通常的硬密封球阀走漏率 10^{-5} 还高100倍。

1151型五阀组|工字型1151五阀组|H型1151五阀组|双法兰五阀组|1151共面五阀组|

1151型五阀组适合于远程、法兰和共平面一体化安装 各种2、3、5系列仪表阀组 工作压力600Psi (413bar) 温度可选范围-53至1000OF (10至537OC) 进出口多种端接形式。

- 1、两截阀杆设计，上阀杆螺纹经过特殊硬化处理，下阀杆表面经抛光硬化
- 2、阀门在全开位置具有背密封功能
- 3、上阀杆螺纹的润滑脂与系统介质隔离
- 4、手柄采用两段螺钉锁紧，稳固耐用
- 5、每只阀门在出厂前均以额定工作压力的氮气进行密封测试
- 6、非旋转的下阀杆上下运动代替螺纹升降，减少每个行程对填料的摩擦，减少阀座和阀头之间的咬合

1151五阀组生产厂家-镇江博纳德(在线咨询)-五阀组由镇江博纳德电仪有限公司提供。镇江博纳德电仪有限公司(www.zjbonade.com)位于江苏省扬中市长旺东路2号。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前镇江博纳德在化工仪表中享有良好的声誉。镇江博纳德取得商盟认证，我们的服务和管理水平也达到了一个新的高度。镇江博纳德全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。