

镇江博纳德 博纳德BB单隔离阀组 隔离阀组

产品名称	镇江博纳德 博纳德BB单隔离阀组 隔离阀组
公司名称	镇江博纳德电仪有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江苏省扬中市长旺东路2号
联系电话	13905288139

产品详情

双隔离阀组|双隔离泄放阀组|单法兰双隔离泄放球阀组|

隔离泄放阀组，产品接口尺寸范围：1/16"至2"，工作压力为10,000psi，使用温度为-54 至649 ，博纳德DBB双隔离阀组，主体材料可选各种不锈钢、哈氏合金、等材料。业内品种全的产品范围及专业的服务团队，为客户提供流体系统一站式解决方案。

工作压力 689bar (10000psig) .

工作温度

PTFE填料：-54 至232 （ -65 至450 ）

PEEK填料 -54 至 232 （ -65 至 450 ）

石墨填料：-54 至649 （ -65 至1200 ）

防火设计依据BS 6755第二部分

法兰端口设计依据ANSI B16.5 RF 和RTJ

压力范围依据 ANSI B16.34

EF-2型二阀组

镇江博纳德电仪有限公司是一家集科研、生产、销售、设计、技术服务于一体的阀门企业，拥有良好的机械加工设备及检测手段，阀门零件采用精良的数控机床加工，经过严格的质量检验，使产品出厂合格。

工作压力

不锈钢：414 (6000psig)

合金C-276:414 (6000psig)

合金400:345 (5000psig)

工作温度

PTFE填料：-54 至232 (-65 至450)

石墨填料：-54 至649 (-65 至1200)

内通径：0.157in. (4.0mm) ， CV：0.35

包含一只隔离阀和一只泄放阀，用于表压及绝压变送器

DaJ21型耐低温焊接式针型阀|DaJ21型耐低温焊接式截止阀|

低温阀门：包括低温针阀，低温球阀、低温截止阀、低温安全阀、低温止回阀、低温节流阀、低温减压阀等，主要用于乙烯，隔离阀组，液化天然气装置，天然气LPG LNG储罐，法兰截止阀隔离阀组，空分设备，石油化工尾气分离设备，液氧、液氮、二氧化碳低温贮槽及槽车、变压吸附制氧等装置上。输出的液态低温介质如乙烯、液氧、液氢、液化天然气、液化石油产品等，博纳德BB单隔离阀组，不但易燃易爆，而且在升温时要气化，气化时，体积膨胀数百倍。

镇江博纳德(图)-博纳德BB单隔离阀组-隔离阀组由镇江博纳德电仪有限公司提供。行路致远，砥砺前行。镇江博纳德电仪有限公司 (www.zjbonade.com) 致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为化工仪表具有一定影响力的企业，与您一起飞跃，共同成功!